

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید
www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید
www.asebankafinet.ir
یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹



دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی کامپیوتر

عنوان:

زبان های برنامه نویسی

نگارش:

بهار ۱۳۹۱

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید
www.asebankafinet.ir
یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

تقدیم به

خدایی که آفرید

جهان را ، انسان را ، عقل را ، علم را ، معرفت را ، عشق را

و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید
www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

سپاسگذاری

شکر و سپاس خدا را که بزرگترین امید و یاور در لحظه لحظه زندگیست.

معنایی بالاتر از تقدیر و تشکر نمی توانم بر زبانم جاری سازم و سپاس خود را در وصف استاد گرامی
جناب آقای موجودی آشکار نمایم، که هر چه گویم و سرایم، کم گفته ام که دلسوزانه مرا در انجام
این پروژه کمک کردند.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید
www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	چکیده
۲	مقدمه
	فصل اول : تاریخچه ی برخی از زبان های برنامه نویسی
۴	تاریخچه ی برخی از زبان های برنامه نویسی
۴	زبان برنامه نویسی C

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**
www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

۵	زبان برنامه نویسی ++C
۶	اهداف بوجود آمدن ++C
۶	زبان برنامه نویسی #C
۷	زبان برنامه نویسی Java
۱۱	زبان برنامه نویسی پایتون
۱۱	ویژگی های شی گرای
۱۲	رایگان
۱۲	قابلیت حمل
۱۲	قدرتمند
۱۲	درونی سازی و گسترش
	فصل دوم
۱۴	تاریخچه زبان Delphi
۱۴	سال ۱۹۹۵ - Delphi - ۱
۱۶	سال ۱۹۹۶ - Delphi - ۲
۱۷	سال ۱۹۹۷ - Delphi - ۳
۱۸	سال ۱۹۹۸ - Delphi - ۴

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش

این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

سال ۱۹۹۹ - Delphi - ۵ ۱۸

سال ۲۰۰۱ - Delphi - ۶ ۱۹

فصل سوم

تاریخچه C ۲۲

برنامه نویسی ساخت یافته ۲۳

مراحل اجرای یک برنامه C ۲۴

خطاهای برنامه نویسی ۲۶

فصل چهارم

مقدمه ای بر زبان برنامه نویسی Visual Basic ۳۰

فصل پنجم

جاوا ۳۶

محتویات ۳۶

تاریخچه ۳۸

اهداف اولیه ۳۹

برنامه های جاوا و اپلت ها ۴۰

خط مشی جاوا ۴۰

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**
www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

۴۱ پیاده سازی
۴۲ اداره خودکار حافظه
۴۳ گرامر
۴۳ نمونه هایی از برنامه های جاوا
۴۵ توزیع های جاوا
۴۶ کلاس های خاص
۴۹ کتابخانه های کلاس
۴۹ کتابخانه های مرکزی
۴۹ کتابخانه های واسط کاربر
۵۰ ویرایش
۵۰ ایرادات مطرح شده
۵۱ پاسخ به ایرادات
۵۳ جستارهای وابسته
۵۳ پیوندهای بیرونی
۵۳ پانویس
۵۴ منابع

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید
www.asebankafinet.ir
یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

www.asebankafinet.ir

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asemankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

چکیده

مسئله یکی از سودمندترین اختراعات بشر تا به امروز کامپیوترها بوده اند. دستگاه هایی که هزاران بار سریعتر از انسان فکر میکنند و سرعت عملشان به طرز غیر قابل باوری بالاست. سرعت و قدرت، امکان انجام خیلی از کارهایی را فراهم کردند که انسان به طور عادی از انجام آن ها عاجز بود. اما یک مشکل وجود داشت: این دستگاه ها به همان اندازه که قوی بودند، کم هوش هم بودند؛ آن ها به طور عادی هیچ عملی انجام نمی دادند مگر این که به صراحت از آن ها درخواست می شد. اما این درخواست چگونه باید صورت می گرفت؟ باید راهی برای گفتگو با آن ها پیدا می شد. و در این زمان بود که متخصصان تصمیم گرفتند زبان های مخصوصی را بوجود بیاورند تا بتوانند با کامپیوترها گفتگو کنند. این زبان های مخصوص به اصطلاح زبان های برنامه نویسی کامپیوتر نام گرفتند. به نسل اولیه زبان های برنامه نویسی، زبان های سطح پایین گفته می شد، چرا که به سختی قابل یادگیری و به کارگیری بودند. پیاده سازی اعمالی ابتدایی توسط این زبان ها باعث می شد مدت ها وقت با ارزش برنامه نویسان گرفته شود. اما وضع به همین منوال نماند و با گذشت زمان زبان های جدیدی به وجود آمدند که آموختن آن ها راحت تر بود. طی سه دهه ی اخیر، صنعت کامپیوتر مورد هجوم انواع زبان های برنامه نویسی قرار گرفت.

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

مقدمه

سیستم های کامپیوتری جدید ، تاثیرات وسیع و رشد یابنده ای بر اکثر فعالیت های بشری داشته و دارند. کامپیوتر امکان داده است تا زمینه های جدیدی از تحقیقات در علوم ایجاد شوند که پیشتر ، به سبب کمبود داده ها و محدودیت در انجام تحلیل ها و محاسبات عددی ، چندان شناخته شده نبودند. کامپیوتر ، پیشرفت های تکنولوژی ، از قبیل سفر به ماه ، را تسهیل کرده و بعنوان وسیله ای برای کنترل فرایندهای صنعتی ، به گستردگی مورد استفاده قرار می گیرد . اکثر سیستم های حسابداری و بانکی ، اینک کامپیوتری شده و در فعالیت هایی مثل مدیریت موجودی و انبار ، پرداخت حقوق حمل و نقل و مراسلات ، از کامپیوتر در حد وسیع استفاده می شود . سازمان های دولتی ، اینک برای ذخیره و بازیابی اطلاعات ، کامپیوتر را بکار می گیرند . در دانشگاه ها برای ذخیره و بازیابی اطلاعات ، امور حسابداری و پرداخت حقوق ، برنامه ریزی دروس و ثبت نام دانشجویان و فعالیت های دیگر از کامپیوتر بهره برداری می شود . بسیاری از سیستم های کتابداری ، اینک کامپیوتری شده اند و در کتابخانه ها ، حتی برای نگاهداری و بازیابی اسناد و مدارک و چکیده های علمی ، از کامپیوتر استفاده می کنند. سخن کوتاه ، کامپیوتر در تمام فعالیت هایی که در آنها پردازش سریع حجم زیادی از اطلاعات ، مورد نیاز باشد، بکار برده می شود .

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

فصل اول

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید
www.asebankafinet.ir
یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

سای

برنامه نویسی

www.asebankafinet.ir

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

تاریخچه برخی از زبان های برنامه نویسی

قصد دارم که چند تا از زبان های برنامه نویسی رو معرفی کنم و یه خورده از تاریخچه شون بگم.
شاید تکراری باشه برای دوستان برنامه نویس.

زبان برنامه نویسی C:

در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی ، زبان C ، توسط دنیس ریچی و به عنوان زبان برنامه نویسی سیستم ها طراحی شد. این زبان از دو زبان قدیمی تر بنام های BCPL و B حاصل شده است. زبان C تا سال ۱۹۷۸ منحصر به استفاده در لابراتوار کمپانی BELL بود تا این که توسط دو تن بنام های ریچی و کرنیه نسخه نهایی این زبان منتشر شد. به سرعت کامپایلر ها و مفسر های متعددی از C توسعه یافت اما برای جلوگیری از ناسازگاری های ایجاد شده و نیز حفظ قابلیت حمل زبان، تعاریف متحد الشکلی توسط استاندارد (ANSI (American national standard institute موسسه استاندارد ملی آمریکا ارائه گردید. مفسر خود برنامه ای کامپیوتری است که برنامه ی سطح بالا، داده ی ورودی آن و برنامه ی ایجاد شده به زبان ماشین، خروجی آن را تشکیل می دهد. به طور کلی ویژگی های مهم زبان C به اختصار به شرح زیر است:
* زبان سی به طور گسترده ای در دسترس است. مفسر های تجاری آن در بیشتر کامپیوتر های شخصی، مینی کامپیوتر ها و نیز در کامپیوتر های بزرگ قابل استفاده اند.

* سی زبانی است همه منظوره، ساخت یافته سطح بالا (مانند زبان پاسکال و فرتون . . .) و انعطاف پذیر که برخی از خصوصیات زبانهای سطح پایین را نیز که معمولا در اسمبلی یا زبان ماشین موجود است داراست. در عین حال این زبان برای کاربردهای ویژه طراحی نشده و می توان از آن در همه ی زمینه ها، بخصوص به دلیل نزدیکی آن به زبان ماشین در برنامه نویسی سیستم، استفاده کرد. بنابراین سی بین زبان های سطح بالا و سطح پایین قرار دارد و در نتیجه اجازه می دهد که برنامه نویس خصوصیات هر دو گروه زبان را به کار برد. از این رو در بسیاری از کاربردهای مهندسی به طور انحصاری زبان سی به کار می برند.

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

(زبان های سطح بالا، دستور العمل هایی شبیه زبان انسان و پردازش فکری او دارند، همچنین یک دستور العمل زبان سطح بالا معادل چند دستور العمل به زبان ماشین است).

* برنامه های نوشته شده به زبان C به طور کلی مستقل از ماشین یا نوع کامپیوتر است و تقریباً تحت کنترل هر سیستم عاملی اجرا می شود.

* کامپایلرهای سی معمولاً فشرده و کم حجم اند و برنامه های هدف ایجاد شده با آنها در مقایسه با سایر زبانهای برنامه سازی سطح بالا، خیلی کوچک و کار آمدند.

* برنامه های سی در مقایسه با سایر زبانهای برنامه سازی سطح بالا، به راحتی قابل انتقال اند. دلیل آن این است که سی خیلی از ویژگی های وابسته به نوع کامپیوتر را در توابع کتابخانه ای خود منظور داشته است. بنابراین هر نسخه از سی با مجموعه ای از توابع کتابخانه ای مخصوص به خود همراه است که بر اساس ویژگی های کامپیوتر میزبان مربوط نوشته شده است. این توابع کتابخانه ای تا حدودی استاندارد است و معمولاً هر تابع کتابخانه ای در نسخه های متعدد سی به شکل یکسان در دسترس است. * سی روش برنامه نویسی ماژولار را پشتیبانی می کند. همچنین از نظر عملگرها نیز زبانی قوی است که عملگرهای گوناگونی برای دستکاری روی داده ها در سطح، بیت دار است.

* به طور کلی جامعیت ، عمومیت، خوانایی، سادگی ، کارایی، و پیمانان ای بودن که همگی از مشخصات برنامه ای ایده آل اند در زبان C پیاده سازی می شوند.

ویژگی های فوق موجب شده زبان C یکی از قویترین و محبوب ترین زبان های برنامه سازی دنیا مطرح شود.

زبان برنامه نویسی C++ :

استراس تروپ کار بر روی زبان «C با کلاس» را در سال ۱۹۷۹ آغاز کرد. ایده ساخت این زبان جدید در زمان کار بر روی تز دکترای خود به ذهن استراس تروپ خطور نمود. او متوجه شد که سیمولا دارای ویژگی های

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

مناسب برای ساخت برنامه‌های بسیار بزرگ است اما برای استفاده عملی بسیار کند است اما BCPL با وجود سرعت بسیار زیاد برای ساخت برنامه‌های بزرگ بسیار سطح پایین است. زمانی که استراس تروپ کار خود را در آزمایشگاه‌های بل (Bell Labs) آغاز نمود با مشکل تحلیل هسته unix با توجه به محاسبات توزیع شده روبرو شده بود. با یادآوری تجربیات خود در دوران دکترا، او زبان C را با استفاده از ویژگی‌های سیمولا گسترش داد. C به این دلیل انتخاب شد که C یک زبان عمومی، سریع، قابل حمل، و بصورت گسترده در حال استفاده بود. علاوه بر C و سیمولا زبان‌های دیگری مانند ۶۸ ALGOL، ADA، CLU، ML نیز بر ساختار این زبان جدید اثر گذاشت. در ابتدا ویژگی‌های کلاس، کلاس‌های مشتق شده، کنترل نوع قوی، توابع درون خطی، و آرگومان پیش‌فرض از طریق Cfront به C اضافه شد. اولین نسخه تجاری در سال ۱۹۸۵ ارائه شد. در سال ۱۹۸۳ نام زبان از «C با کلاس» به C++ تغییر یافت. ویژگی‌های دیگر شامل توابع مجازی، سربارگذاری عملگر و نام تابع، ارجاعات، ثوابت، کنترل حافظه توسط کاربر بصورت آزاد، کنترل نوع بهتر، و توضیحات یک خطی به صورت BCPL با استفاده از «//» نیز به آن اضافه شد. در سال ۱۹۸۵ اولین نسخه زبان برنامه‌نویسی C++ انتشار یافت و مرجع مهمی برای این زبان فراهم شد در حالی که هیچ استاندارد رسمی وجود نداشت. در سال ۱۹۸۹ ویرایش ۲۰ از زبان C++ ارائه شد. ویژگی‌های جدیدی مانند ارث‌بری چندگانه، کلاس‌های انتزاعی، اعضای ایستای توابع، اعضای ثابت تابع، و اعضای حفاظت شده به آن اضافه شد. در سال ۱۹۹۰ «راهنمای مرجع C++» منتشر شد. این کار بنیان استانداردهای بعدی شد. آخرین ویژگی‌های اضافه شده شامل موارد زیر بودند: قالب توابع، استثناها، فضاها، نام، تبدیلات جدید، و یک نوع داده منطقی. در حین تکامل C++ کتابخانه استاندارد نیز بوجود آمد. اولین نسخه کتاب استاندارد شامل کتابخانه جریان‌ات I/O بود که جایگزین printf و scanf شد. در ادامه مهم‌ترین ویژگی اضافه شده Standard Template Library بوده‌است.

اهداف به وجود آمدن C++:

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

در کتاب «طراحی و تکامل C++» استراستروپ قوانین مورد استفاده در طراحی C++ را بیان می نماید. دانستن این قوانین به فهمیدن نحوه عملکرد C++ و چرایی آن کمک می کند. جزئیات بیشتر در کتاب قابل دسترسی است:

C++ طراحی شده است تا یک زبان عمومی با کنترل نوع ایستا و همانند C قابل حمل و پربازده باشد. C++ طراحی شده است تا مستقیماً و بصورت جامع از چندین شیوه برنامه نویسی (برنامه نویسی ساخت یافته، برنامه نویسی شی گرا، انتزاع داده، و برنامه نویسی جنریک) C++ طراحی شده است تا به برنامه نویس امکان انتخاب دهد حتی اگر این انتخاب اشتباه باشد. C++ طراحی شده است تا حداکثر تطابق با C وجود داشته باشد و یک انتقال راحت از C را ممکن سازد. C++ از بکاربردن ویژگی های خاص که مانع از عمومی شدن است خودداری می نماید. C++ از ویژگی هایی که بکار برده نمی شوند استفاده نمی کند. C++ طراحی شده است تا بدون یک محیط پیچیده عمل نماید.

زبان برنامه نویسی C# :

در سال ۱۹۹۹، شرکت سان اجازه استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا را در اختیار ماکروسافت قرار داد تا در سیستم عامل خود از آن استفاده کند. جاوا در اصل به هیچ پلت فرم یا سیستم عاملی وابسته نبود، ولی ماکروسافت برخی از مفاد قرار داد را زیر پا گذاشت و قابلیت مستقل از سیستم عامل بودن جاوا را از آن برداشت. شرکت سان پرونده ای علیه ماکروسافت درست کرد و ماکروسافت مجبور شد تا زبان شی گرای جدیدی با کامپایلر جدید که به C++ شبیه بود را درست کند. در طول ساخت دات نت، کلاس های کتابخانه ای با زبان و کامپایلر SMC نوشته شدند. در سال ۱۹۹۹ آندرس هلزبرگ گروهی را برای طراحی زبانی جدید تشکیل داد که در آن زمان نامش Cool بود و همانند C بود با خواص شی گرای. ماکروسافت در نظر داشت اسم این زبان را تا آخر Cool قرار دهد، ولی به دلیل مناسب نبودن برای اهداف تجاری این

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

کار را نکرد. در ارائه و معرفی رسمی .NET در PDC در سال ۲۰۰۰ این زبان به C سی شارپ تغییر نام یافت و کتابخانه کلاسها و runtime در ASP.NET به C# منتقل شدند. مدیر و سرپرست طراحان در ماکروسافت آندرس هلزبرگ بود که تجربه قبلی او در طراحی Framework و زبانهای برنامه سازی Borland++ , Visual C , Turbo Pascal, Delphi به آسانی در دستورالعملهای سی شارپ قابل رویت است و به همان خوبی در هسته CLR.

سی شارپ دارای یک سیستم نوع یکپارچه است که به آن CTS می گویند. این بدان معناست که تمام انواع، شامل موارد اصلی مانند Integer ها، مشتق شده از System.Object هستند. به عنوان مثال، هر نوع یک متد به نام ToString() را به ارث می برد. بخاطر کارایی، انواع اولیه (و انواع مقداری) به طور داخلی فضایی برای آنها بر روی پشته در نظر گرفته می شود.

زبان برنامه نویسی JAVA :

جاوا یک زبان برنامه نویسی است که در ابتدا توسط شرکت Microsystems sun ایجاد شده است و در سال ۱۹۹۵ به عنوان مولفه اصلی java platform منتشر شد. این زبان قسمت های بسیاری از گرامر خود را از C و ++C گرفته اما دارای مدل شی گرای ساده ای است و امکانات سطح پایین کمی دارد. کاربرد جاوا در کامپایل به صورت بایت کد است که قابلیت اجرا روی تمامی ماشین های شبیه سازی جاوا را داشته باشد صرف نظر از معماری و خصوصیات آن کامپیوتر. اجرای اصلی کامپایلرهای جاوا، ماشین های پیاده سازی و کتابخانه های آن توسط این شرکت از سال ۱۹۹۵ منتشر شد. در may ۲۰۰۷ این شرکت، نرم افزار رایگان این زبان را فراهم کرد. دیگران هم کاربردهای دیگری از این زبان را منتشر کردند مثل کامپایلر GNU برای جاوا. Games Gosling پروژه زبان برنامه نویسی جاوا را در june ۱۹۹۱ آغاز کرد. این زبان در ابتدا Oak، سپس Green و در آخر هم جاوا نامیده شد. gosling قصد داشت یک ماشین مجازی و یک ماشینی به کار برد که شبیه C و ++C باشد. این شرکت نسخه اول جاوا را تحت عنوان Java ۱.۰ در سال ۱۹۹۵ منتشر ساخت.

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

جستجوگرهای اصلی وب، به هم پیوستند تا به طور مطمئن java applet را بدون صفحات وب اجرا کنند و به این صورت جاوا خیلی زود معروف و محبوب شد. با پیدایش java۲، نسخه جدید توانست ترکیبهای جدیدی را برای نوعهای مختلف پلت فرمها ایجاد کند. به عنوان مثال J۲EE، باهدف کاربرد برای تشکیلات اقتصادی، و نسخه J۲ME برای موبایل منتشر شد. در سال ۲۰۰۶ با هدف بازاریابی، این شرکت نسخه جدید J۲ را با نامهای JavaEE، JavaME و JavaSE منتشر کرد. در سال ۱۹۹۷ شرکت سان میکروسیستمز، Ecma و ISO/IEC JTC۱ standards body

International را به فرمول جاوا تغییر داد. شرکت sun بسیاری از کاربردهای جاوایش را بدون هیچ هزینه‌ای فراهم آورد. شرکت sun با فروش مجوز برای بعضی از کاربردهای خاص مثل Java Enterprise System درآمدی را بدست آورد. اولین تمایزی که بین SDK و JRE داد شامل فقدان کامپایلر برای JRE و سرفایل ها بود. در ۱۳ نوامبر ۲۰۰۶ شرکت sun نرم افزار جاوا را به صورت رایگان و با مجوز عمومی برای همه منتشر کرد.

اهداف اولیه ساخت و طراحی جاوا:

۱. این زبان باید ساده، شی گرا و مشهور باشد.

۲. مطمئن و بدون خطا باشد.

۳. وابسته به معماری کامپیوتر نبوده و قابل انتقال باشد.

۴. باید با کارایی بالا اجرا شود.

۵. باید به صورت پویا و نخ کشی شده باشد.

زبان برنامه نویسی visual basic :

زبان ویژوال بیسیک در واقع حاصل توسعه و ارتقای زبان بیسیک است. بیسیک اولیه حدود سال ۱۹۶۴ کالج دارت موث (Darth Mouth) به وسیله آقایان توماس کورتز (Thomas Kurtz) و جان کمنی (John

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

(Kemeny) با هدف گسترش برنامه نویسی بیش دانش آموزان و دانش آموزان و دانشجویان طراحی و ساخته شد. از آن زمان نسخه های متعدد و متفاوتی از آن مانند (GW BASIC QUICK و BASIC و TURBO BASIC) ارائه گردید و همواره سعی در افزایش توانمندیهای آن به عنوان یک زبان سطح بالای ساخت یافته شده است . با ظهور سیستم عامل ویندوز ۹۵ و ۹۸ فقدان یک زبان برنامه نویسی آسان و قدرتمند برای استفاده در سیستم عامل های مذکور کاملاً مشهود بود . از این رو میکروسافت در سال ۱۹۹۱ نسخه اول ویژوال بیسیک را با امکانات یک زبان برنامه نویسی قدرتمند و حرفه ای برای برنامه نویسی در ویندوز ارائه کرد. آخرین نسخه تکامل یافته آن برای استفاده در سیستم عامل جدید میکروسافت نیز با نام BASIC.NET VISUAL طراحی و ارائه شده است.

یکی از مهم ترین ویژگی های زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک رابط گرافیکی آن است. رابط گرافیکی (GUI) در ویژوال بیسیک یکی از کارآمدترین رابط های گرافیکی در زمینه برنامه نویسی است که به وسیله آن می توان به آسانی برنامه های تحت سیستم عامل ویندوز را ایجاد کرده و حتی قبل از اجرا , شکل ظاهری آن را مشاهده کرد با این که برنامه را به صورت یک مفسر یعنی به صورت خط به خط اجرا نموده و عکس العمل برنامه را بررسی کرد. البته این موارد گوشه ای از ویژگی های متعدد رابط گرافیکی ویژوال بیسیک است.

طراحی سریع برنامه (RAD) یکی دیگر از ویژگی های این زبان است. منظور از طراحی سریع برنامه یا RAD در ویژوال بیسیک این است که طراحی و تولید برنامه ها در ویژوال بیسیک به دلیل وجود ابزارهای مناسب به سرعت انجام می شود . بنابراین هزینه های تولید نرم افزار به طور قابل توجهی کاهش می یابد. ویژگی دیگر زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ویژگی مدیریت رویداد ها و اتفاقات می باشد ویژوال بیسیک یکی از زبان های برنامه نویسی رویدادگر است . مزیتی که این گونه زبان ها دارند در این است که

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

برنامه نویس می تواند از قبل فرامین لازم را برای وقایع و اتفاقاتی که ممکن است در هنگام اجرای برنامه توسط کاربر رخ دهد سازمان دهی کند.

وجود محیط IDE نیز یکی از ویژگی های مهم این زبان است . محیط IDE به برنامه نویس اجازه می دهد تا برنامه های خود را به سهولت و سرعت , طراحی , تولید , خطایابی و اجرا کند . این امکانات به وسیله ابزارهای متعددی که به صورت مجتمع در رابط گرافیکی ویژوال بیسیک قرار داده شده است. قابل دسترسی است.

علاوه بر مواردی که گفته شد دسترسی به برنامه های کاربردی ویندوز به وسیله توابع (API) یکی دیگر از ویژگی این زبان است. توابع API , توابع داخلی ویندوز هستند که ویژوال بیسیک را قادر می سازد تا با استفاده از فرامین خاصی بتواند به امکانات داخلی موجود در ویندوز دستیابی پیدا کند و برنامه نویس را نیز قادر می سازد تا در صورت نیاز با استفاده از این توابع , برنامه هایی را با توانایی های مورد نظر ایجاد کند. یکی دیگر از جنبه هایی که تفاوت شگرفی بین ویژوال بیسیک و سایر نسخه های قبلی بیسیک ایجاد می کند امکان استفاده از برنامه نویسی به روش شی گراست . این ویژگی سبب می شود تا ویژوال بیسیک بتواند توقعات برنامه نویس در رابطه با تعریف و به کارگیری اشیا و کلاس های جدید را که سبب راحت تر شدن برنامه نویسی می گردد, برطرف کند. در برنامه نویسی ساخت یافته , برنامه ها با استفاده از رویه ها به بخش های مختلف تقسیم می شوند که به صورت مجزا از هم قرار می گیرند . در برنامه نویسی شی گرا با استفاده از اشیا می توان مجموعه ای از دستورالعمل ها و داده ها را در عنصر واحدی به نام شی قرار داد و در زمان مورد نظر از هر یک از بخش های شی مربوطه استفاده کرد.

ویژگی دیگر که در نحوه کار با یک زبان برنامه نویسی مد نظر قرار می گیرد نحوه کشف , تصحیح و برخورد با اشتباهات و خطاهایی است که در هنگام طراحی یا اجرای برنامه رخ می دهد و ویژوال بیسیک علاوه بر اینکه امکانات بسیار مناسبی در زمینه کشف خطاهای نوشتاری و منطقی برنامه در اختیار برنامه

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

نویس می گذارد . به وی امکان می دهد با استفاده از فرامین مناسب , خطاهای غیر قابل پیش بینی را نیز در هنگام اجرا تشخیص داده و نحوه ارایه راه حل مناسب را برای راهنمایی کاربران در اختیار آنان قرار دهد . از آغاز ارایه اولین نگارش ویژوال بیسیک , نسخه های متفاوتی از این زبان ارایه شده است . نگارش آموزشی ویژوال بیسیک که برای مصارف آموزشی ارایه شده است . امکان ایجاد برنامه های اجرایی از نوع exe و dll را به همراه استفاده از کنترل های متعدد فراهم می آورد .

نگارش حرفه ای این زبان علاوه بر ویژگی های نگارش آموزشی , امکان استفاده از کنترل های مربوط به بانک های اطلاعاتی , طراحی کنترل های ActiveX و هم چنین به کارگیری ویزاردهای مناسب برای تسهیل امر برنامه نویسی را نیز در اختیار برنامه نویسان قرار می دهد و به عنوان کامل ترین نگارش , نگارش نهایی ارایه شده است که در آن امکان برنامه نویسی در شبکه های محلی و اینترنت همراه با ویژگی های سایر نسخه ها فراهم شده است و دارای توانایی استفاده از زبان SQL و تولید و طراحی برنامه های کاربردی با حجم زیاد نیز می باشد .

این سایت تاریخچه یونیکس (تمامی سیستم عامل های یونیکس-بیس , اعم از یونیکس و لینوکس و مک و مینیکس و ...) رو در آدرس زیر داره:

<http://www.levenez.com/unix/history.html>

<http://www.levenez.com/unix>

و هم تاریخچه ویندوز رو داره:

<http://www.levenez.com/windows>

<http://www.levenez.com/windows/history.html>

منابع:مجله الکتریکی فرزنان سافت ,ویکی پدیا, <http://www.levenez.com/lang>

زبان برنامه نویسی پایتون

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

پایتون یک زبان برنامه نویسی سطح بالا، شیءگرا و تفسیری است که توسط گیدو ون روسوم (Guido van Rossum) در سال ۱۹۹۰ طراحی شد. این زبان از زبان های برنامه نویسی تفسیری بوده و به صورت کامل یک زبان شیءگرا است که در ویژگی ها با زبانهای تفسیری پرل، روبی، اسکیم، اسمالتاک و تی سی ال مشابهت دارد و از مدیریت خودکار حافظه استفاده می کند.

پایتون پروژه ای بازمتمن توسعه یافته است و توسط بنیاد نرم افزار پایتون مدیریت می گردد. تاریخچه پایتون در یک محیط آموزشی ایجاد و توسعه یافته است . یعنی در کریسمس سال ۱۹۹۸ در موسسه ملی تحقیقات ریاضی و رایانه (CWI) در شهر آمستردام. در آن زمان گیدو یک پژوهشگر در CWI بود و در زمان بیکاری خود بر روی پروژه شخصی خود یعنی پایتون کار می کرد . اولین نسخه عمومی از پایتون در ماه فوریه سال ۱۹۹۱ منتشر شد . برای مدتی نسبتاً طولانی پایتون توسط موسسه ملی تحقیقات و ابتکارات (CNRI) واقع در رستون ایالات متحده امریکا توسعه می یافت . تا اینکه در سال ۲۰۰۰ تیم توسعه دهنده پایتون به آزمایشگاه های پایتون منتقل شدند . نام پایتون از برنامه مورد علاقه سازنده آن یعنی مونت پی پیتون که یک برنامه کم دی انگلیس بود گرفته شده است .

ویژگی های شیءگرای

پایتون یک زبان برنامه نویسی شیءگرا است و از ویژگی های پیشرفته ای چون وراثت، چند شکلی، سربار گزاری عملگر و ... پشتیبانی می کند. یک از ویژگی های پایتون که لقب چسب را برای پایتون به ارمغان آورده امکان استفاده از کد ها و کلاس های نوشته شده در زبانهای دیگری چون سی پلاس پلاس و جاوا است که در حقیقت کار چسباندن قطعات کد جدا و فقط نوشتن بدنه اصلی به عهده پایتون است .

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

رایگان

پایتون یک زبان برنامه‌نویسی رایگان و متن‌باز (source open) هست. می‌توانید متن آن و خود برنامه را به رایگان از اینترنت دریافت یا در توسعه آن همکاری کنید .

قابلیت حمل

چون پایتون با زبان قابل حمل سی نوشته شده می‌تواند به صورت مجازی بر روی هر پردازشگری همگردانی و اجرا شود . ماشین مجازی (مفسرویندوز بنویسید و سپس بدون تغییر روی لینوکس یا مکیتاش یا هر سیستم عامل و سخت‌افزار دیگری که پایتون روی آن نصب باشد اجرا کنید . پایتون) متن برنامه را خوانده و هم‌زمان تفسیر کرده و اجرا می‌کند. پس شما می‌توانید یک برنامه را در

قدرتمند

پایتون زبانی چند رگه است که از زبان‌های برنامه‌نویسی تفسیری (برای مثال : تی‌سی‌ال، اسکیم، پرل) و زبان‌های سیستمی (برای مثال: سی‌پلاس‌پلاس، سی و جاوا) مشتق شده.

درونی سازی و گسترش

این ویژگی یکی از پرکاربردترین و قوی‌ترین ویژگی‌های پایتون می‌باشد . شما می‌توانید قطعه از کد را در زبانی چون سی‌پلاس‌پلاس، سی و جاواپایتون استفاده کنید. و یا می‌توان از توابع کتابخانه‌های و کامپوننت‌هایی چون COM API استفاده کرد . البته نوع این نوع برنامه‌نویسی (ماژول) با برنامه‌نویسی معمولی هر زبان متفاوت می‌باشد . می‌توان از کدهای پایتون در زبانهای دیگر نیز استفاده کرد (درونی سازی) نوشته سپس از آن در برنامه نوشته شده باسوهلت یادگیری و استفاده بی‌شک و حداقل از نظر بسیاری از برنامه‌نویسان پایتون این زبان یکی از آسان‌ترین زبان‌ها برای یادگیری

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

و استفاده می باشد و از آن به عنوان یک زبان سریع برنامه نویسی یاد می کنند . این زبان نیازی به کامپایل
ندارد و شما مستقیماً می توانید پس از نوشتن کد و با یک دستور آن را اجرا کنید . دستورات این زبان بسیار
نزدیک به زبان انسان می باشد .

منبع : academist

www.asebankafinet.ir
فصل دوم

این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

زبان Delphi

تاریخچه زبان دلفی

دلفی در واقع یک کامپایلر پاسکال است. دلفی ۶ نسل جدید کامپایلر های پاسکال است که شرکت Borland از زمان ایجاد اولین نسخه پاسکال توسط Andres Hejlsberg در ۱۵ سال پیش به بازار عرضه کرد.

برنامه نویسی به زبان پاسکال در سالیان سال از استواری و ثبات، زیبایی و ظرافت و البته سرعت بالای کامپایلر سود برده است. دلفی هم از این قاعده مستثنی نیست. کامپایلر دلفی ترکیبی از بیش از یک دهه تجربه طراحی کامپایلر پاسکال و معماری بهبود یافته کامپایلر های ۳۲ بیتی است. اگرچه قابلیت های

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

کامپایلرها با گذشت زمان پیشرفت قابل توجهی داشته است ولی سرعت آن چندان کاهش نیافته و همچنان از سرعت بالایی برخوردار است. به علاوه استحکام و قدرت کامپایلر دلفی معیاری برای سنجش دیگر کامپایلر هاست.

در اینجا به بررسی تفصیلی روند حرکتی دلفی در هر یک از نسخه های آن می پردازیم و مشخصات مهم آن را بررسی می کنیم.

سال ۱۹۹۵ Delphi - ۱

در زمان استفاده از سیستم عامل DOS برنامه نویسان مجبور بودند از بین زبان پر قدرت ولی کم سرعت Basic و زبان کارآمد ولی پیچیده و نامفهوم Assembly یکی را انتخاب کنند. پاسکال با ارایه یک زبان ساخت یافته و یک کامپایلر سریع و کم نقص این شکاف را پرکرد. برنامه نویسان ۳,۱ Windows هم با تصمیم گیری مشابهی رو برو شدند. یکی زبان قدرتمند و سنگین C++ و یکی زبان ساده و محدود کننده Visual Basic

ارایه Delphi ۱ در این مورد هم راه حل خوبی برای برنامه نویسان بود. دلفی مجموعه متفاوتی برای برنامه نویسی بود . طراحی و توسعه برنامه های کاربردی، ایجاد DLL ها، پایگاههای داده و ... که یک محیط ویژوال وسیع را تشکیل می داد Delphi ۱. اولین ابزار برنامه نویسی ویندوز بود که محیط طراحی ویژوال، کامپایلر بهینه کد برنامه و دسترسی قوی به پایگاههای داده را در یک جا جمع کرد که آن را به یکی از بهترین ابزارهای روش نوین توسعه سریع نرم افزار (Rapid Application Development) تبدیل کرد. این مجموعه قدرتمند باعث شد که در همان زمان بسیاری از برنامه نویسان زبانهای دیگر به Delphi روی بیاورند و این موفقیت بزرگی برای Borland به حساب می آمد. همچنین بسیاری از برنامه نویسان پاسکال

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

دلفی را ابزاری یافتند که توسط آن هم از توانایی و تجربه خود در برنامه نویسی پاسکال استفاده می کردند و هم توانایی کار در ویندوز را به دست آوردند. همچنین زبانی که در آن زمان با نام پاسکال شیئی (Object Pascal) در دانشگاهها ایجاد شده بود یک زبان بسیار خشک و محدود کننده بود که اصلاً حالت کاربردی پیدا نکرد.

ویژگیهای دلفی مثل طراحی ظاهری حساب شده و کاربر پسند آن باعث شد که زبان پاسکال شیئی عملاً از رده خارج شود. تیم طراحی VB در Microsoft قبل از حضور دلفی هیچ رقیب مهمی برای خود نمی دید . Visual Basic در آن زمان زبانی نا کارآمد ، کم سرعت و کند ذهن بود Visual Basic ۳. در عمل اصلاً توانایی رقابت با Delphi ۱ را نداشت. در این سال شرکت Borland گرفتار یک سری مشکلات قضایی با شرکت Lotus بود که در نهایت هم متخلف شناخته شد. همچنین درگیری مشابهی هم با Microsoft بر سر تلاش در تغییر دادن فضای نرم افزار های Microsoft پیدا کرد. همچنین Borland مشغول طراحی و فروش طرح Quatro به شرکت Novell و طراحی پایگاه های داده dBase و Paradox بود که با استقبال قابل توجهی مواجه نشد.

در این زمان که Borland مشغول فعالیتهای قضایی و تجاری بود Microsoft توانست گوی سبقت را از Borland برآید و قسمت اعظم بازار ابزار های برنامه نویسی تحت Windows را در اختیار بگیرد و سعی می کرد تا این طرز فکر را اشاعه دهد که چون Windows را طراحی کرده صلاحیت و توانایی تهیه بهترین ابزار های برنامه نویسی تحت آن را نیز در دست دارد. در این شرایط Borland با عرضه Delphi و نسخه جدید Borland C++ سعی کرد خدشه ای در فرمانروایی Microsoft وارد کند و سهمی در بازار بزرگ این محصولات داشته باشد.

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

سال ۱۹۹۶ Delphi - ۲

یک سال بعد Delphi ۲ تمام مزایای نسخه قبلی را تحت سیستم های جدید ۳۲ بیتی Windows NT۹۵, ارایه داد. همچنین Delphi ۲ با ارایه خصوصیات اضافه و کارکرد های قویتری نسبت به Delphi ۱ توانایی های خود را افزایش داد از جمله ارایه کامپایلر ۳۲ بیتی که سرعت بالایی به نرم افزار ها می بخشید، کتابخانه بزرگ و کاملی از اشیای مختلف، شیوه جدید و تکامل یافته ای برای اتصال به پایگاه های داده مختلف، ادیتور پیشرفته، پشتیبانی از OLE، توانایی وراثت در فرمهای ویژوال و سازگاری با پروژه های ۱۶ بیتی Delphi ۱. Delphi ۲ به معیاری برای سنجش و مقایسه همه ابزارهای توسعه نرم افزار در آن زمان تبدیل شد.

در آن زمان با ارایه سیستم ۳۲ بیتی Windows ۹۵ جهش بزرگی در سیستم عامل Windows رخ داد و Borland بسیار مشتاق بود که Delphi را به بهترین ابزار برنامه نویسی سیستم جدید تبدیل کند. نکته این که در آن زمان به منظور تاثیر در افکار عمومی و تاکید بر قدرت Delphi در سیستم عامل ۳۲ بیتی قرار بود که نرم افزار با نام جدید Delphi ۳۲ به بازار عرضه شود ولی در آخرین مراحل به خاطر اینکه نشان دهند این زبان زبانی رشد یافته و تکامل یافته نسخه قبلی یعنی Delphi ۱ است نام Delphi ۲ را برای آن انتخاب کردند.

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

Microsoft تلاش کرد که با Visual Basic ۴ با Delphi مقابله کند ولی از ابتدا کیفیت پایین آن و ضعف آن در انتقال برنامه های ۱۶ بیتی به سیستم ۳۲ بیتی و بروز اشکالات ساختاری در طراحی آن موجب شکست زود هنگام Visual Basic ۴ شد. در این زمان هنوز تعداد زیادی از برنامه نویسان به Visual Basic وفادار بودند Borland. همچنین روشها و ابزارهای قدرتمندی همچون PowerBuilder برای طراحی نرم افزار های Client/Server ارائه داد ولی Delphi هنوز آن قدر قدرتمند نشده بود که بتواند نرم افزارهایی که جایی در بین توسعه گران پیدا کرده اند را براندازد.

سال ۱۹۹۷ Delphi - ۳

از زمان تهیه و توسعه Delphi ۱ تیم توسعه Delphi در فکر گسترش و ایجاد یک زبان قدرتمند جهانی بود. برای Delphi ۲ این تیم تمام نیروی خود را صرف اعمال مربوط به انتقال تواناییها و کارکرد ها به سیستم ۳۲ بیتی و همچنین اضافه کردن خصوصیات Client/Server و پایگاه داده کرد. در زمان تهیه Delphi ۳ تیم توسعه فرصت لازم برای گسترش مجموعه ابزار موجود را یافت و در این راستا کیفیت و کمیت ابزارهای Delphi بهبود یافت. به علاوه راه حل هایی برای مشکلات عمده و قدیمی برنامه نویسان تحت ویندوز ارائه شد. به ویژه استفاده از برخی فناوری های پیچیده و نا مفهوم مثل COM و ActiveX و توسعه نرم افزار های تحت Web و کنترل پایگاههای داده چند کاربره). روش نمایش کد برنامه همچنین توانایی کامل کردن خودکار کد (Code Completion) عملیات کد نویسی را راحت تر کرد. ضمن این که همچنان در بیشتر

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

موارد اساس و متدولوژی برنامه نویسی مانند Delphi ۱ بود و بر پابندی به قوانین اصولی Pascal تاکید می شد.

در این زمان رقابت شرکت های تولید کننده ابزار های برنامه نویسی بسیار تنگاتنگ شده بود Microsoft با ارابه Visual Basic ۵ به پیشرفت های خوبی دست یافت از جمله پشتیبانی قوی از COM و ActiveX و ایجاد برخی خصوصیات و تغییرات کلیدی و اساسی در کامپایلر VB ضمن این در همین سال Borland با پشتوانه قوی Delphi و با استفاده از ساختار موفق آن ابزارهای دیگری همچون Forte و BC++ Builder به بازار عرضه کرد.

تیم Delphi در زمان طراحی Delphi ۳ چند تن از اعضای کلیدی خود را از دست داد Andres . Hejlsberg معمار اصلی Delphi در اقدام غیر منتظره ای Borland را ترک کرد و تصمیم گرفت به رقیب دیرینه یعنی Microsoft بپیوندد. اما حرکت تیم Delphi متوقف نشد و معاون Hejlsberg که سالها تجربه همکاری با او را داشت توانست رهبری این تیم را به خوبی در دست بگیرد. همچنین مسیول فنی تیم (Paul Gross) هم در اقدام مشابهی به گروه Microsoft ملحق شد. این تغییرات بیشتر به خاطر اختلافات شخصی بین افراد تیم بود و نه به خاطر مسایل حرفه ای.

سال ۱۹۹۸ Delphi - ۴

Delphi ۴ بیشتر بر روی راحتی کردن کار با دلفی متمرکز شد. مرورگر روال ها (Module Explorer) بهبود یافت و مرور و ویرایش Unit ها را راحت تر کرد. کنترل کد و کامل کردن خودکار کلاسها این فرصت را

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

به کاربر داد که فکر و زمان خود را روی ساختار اصلی برنامه بگذارد و در وقت صرفه جویی کند. طراحی رابط کاربر هم کاملاً عوض شد و بهبود یافت و اشکال زدا (Debugger) نیز پیشرفت قابل توجهی داشت . Delphi ۴ قابلیت‌های برنامه نویسان را در استفاده از تکنولوژیهای چند منظوره خارجی مثل MIDAS ، DCOM ، MIS و Corba افزایش داد.

در این سال Delphi جایگاه خود را در رقابت با دیگران مستحکم کرده بود و کم کم به سمت دستیابی به سودآوری مالی مورد نظر خود پیش می رفت. در واقع در این زمان بود که حاصل کار سنگین چند ساله تیم نمایان می شد. بعد از سالها آزمایش Delphi شهرت و محبوبیت خاصی پیدا کرد و دیگر برنامه نویسان Delphi توانایی جدا شدن از آن را نداشتند. در این زمان Borland به کار سؤال برانگیزی دست زد و به منظور تبلیغ بیشتر و برتری در جنگ روانی با دیگر شرکتها نام Inprise را برای فعالیتهای تجاری خود برگزید.

ابزارهای مربوط به فن آوری Corba را گسترش داد تا راه جدیدی برای سودآوری ایجاد کند. برای موفقیت در این زمینه Corba نیاز به رابط کاربر قدرتمندی داشت که در کنار توانایی های آن کار کردن با آن نیز راحت باشد. دقیقاً همان کاری که در سالهای قبل در مورد COM و برنامه نویسی تحت Web انجام شده بود و به موفقیت دست یافته بود. با این وجود بنا به دلایل مختلفی این گسترش و توسعه Corba هیچ وقت تکامل و موفقیتی که مورد نظر بود را به دست نیاورد و بر خلاف تبلیغات و سرمایه گذاری های انجام شده فن آوری Corba تنها توانست نقش کوچکی در روند رو به جلوی Delphi ایفا کند.

سال ۱۹۹۹ Delphi - ۵

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

Delphi ۵ در برخی زمینه ها پیشرفت های قبلی را ادامه داده است. اولاً مسیری را که Delphi ۴ با اضافه کردن ویژگیهای زیادی شروع کرده بود ادامه داد Delphi ۴. باعث شد کارهایی که قبلاً به صرف وقت زیادی احتیاج داشت بسیار سریعتر انجام شود Delphi. به شکل امیدوار کننده ای به برنامه نویسی این امکان را می دهد که بیشتر به برنامه ای که میخواهد بنویسد توجه کند و نه به قواعد برنامه نویسی و نوشتن کد های تکراری و خسته کننده. این ویژگیهای سودمند شامل رابط کاربر بهبود یافته و سیستم اشکال زدایی (Debugger) توانمند، امکانات برنامه نویسی تیمی و ابزار های ترجمه می شود.

ثانیاً Delphi ۵ خصوصیات جدیدی را در بر می گیرد که توسعه برنامه های تحت وب را واقعاً راحت کرده است. این ویژگیها شامل طراح اشیای مربوط به ASP برای ساختن صفحات (Active Server Page)، اشیایی موسوم به Internet Express برای پشتیبانی از XML و خصوصیات جدید MIDAS که آن را به یک ابزار همه کاره در پایگاه های داده تحت Web تبدیل کرد. در نهایت با صرف وقت، هزینه و صبر زیاد توانست Delphi ۵ قدرتمند را عرضه کند. این فعالیت مدتها به طول انجامید و قبل از عرضه عمومی، Delphi ۵ بارها در بازبینی ها و آزمایشهای داخلی قسمتهای مختلف آن تغییر کرد و بهبود یافت.

Delphi ۵ در نیمه دوم سال ۱۹۹۹ به بازار عرضه شد و به نفوذ و تسلط بر بازار ادامه داد. در این زمان Visual Basic که کم کم به عضوی تحقیر آمیز برای Microsoft تبدیل می شد هم با پیشرفتهایی توانست در رقابت دوام بیاورد و از صحنه خارج نشود. در اقدام درست و به جایی نام Inprise دوباره به Borland بازگشت. این اقدام از سوی طرفداران و مشتریان قدیمی Borland با استقبال خوبی مواجه شد.

سال ۲۰۰۱ Delphi – ۶

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

در هنگام تهیه Delphi ۶ ساختار Delphi در زمینه های مختلف شکل گرفته بود و به یک تکامل نسبی رسیده بود. این مسئله باعث شد که تیم طراحی بتواند وقت خود را بر روی طراحی که مدتها تنها در حد یک نظریه بود بگذارد و آن را بسیار زودتر از آن که انتظار می رفت عملی کند: گام نهادن به محیط های فراتر از Windows بیشتر نیروی توسعه گران Delphi در این مدت صرف رهنیدن Delphi از بند Windows شد که این خود در درجه اول مبارزه ای آشکار با سلطه Microsoft بود و ثانیاً راه برنامه نویسان را به سوی فضا های دیگر برنامه نویسی باز کرد. در ابتدا این عمل ریسک بزرگی بود و بیم آن می رفت که جایگاه Delphi در Windows هم به خطر بیفتد ولی در نهایت به نقطه رشد و قوتی بدل شد که Delphi را به یکی از بهترین ابزار برنامه نویسی Multi Platform تبدیل کرد. تکنولوژی CLX روالهای مختلف Delphi را با Kylix عضو جدید خانواده Borland که در فضای Linux کار می کند به اشتراک گذاشت و استفاده از سیستم بایت Java باعث شد که Delphi حتی از قید سخت افزار هم رها شود.

به نظر می رسد که این فعالیتها باعث ثبات Delphi در دنیای برنامه نویسان شود و نگرانی های Borland و برنامه نویسان که همیشه می ترسیدند که مبادا با ضعیف شدن Windows جایگاه خود را از دست بدهند حال به افتخار و آرامش برای آنان و نگرانی برای طرفداران Microsoft تبدیل شده است.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

www.asebankafinet.ir

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

فصل سوم

زبان

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

تاریخچه C

برای بررسی تاریخچه زبان C باید به سال ۱۹۶۷ بازگردیم که مارتین ریچاردز زبان BCPL را برای نوشتن نرم افزارهای سیستم عامل و کامپایلر در دانشگاه کمبریج ابداع کرد. سپس در سال ۱۹۷۰ کن تامپسون زبان B را بر مبنای ویژگیهای زبان BCPL نوشت و از آن برای ایجاد اولین نسخه های سیستم عامل Unix در آزمایشگاههای بل استفاده کرد. زبان C در سال ۱۹۷۲ توسط دنیس ریچی از روی زبان B و BCPL در آزمایشگاه بل ساخته شد و ویژگیهای جدیدی همچون نظارت بر نوع داده ها نیز به آن اضافه شد. ریچی از این زبان برای ایجاد سیستم عامل Unix استفاده کرد اما بعدها اکثر سیستم عاملهای دیگر نیز با همین زبان نوشته شدند. این زبان با سرعت بسیاری گسترش یافت و چاپ کتاب " The C Programming Language" در سال ۱۹۷۸ توسط کرنیگان و ریچی باعث رشد روزافزون این زبان در جهان شد.

متأسفانه استفاده گسترده این زبان در انواع کامپیوترها و سخت افزارهای مختلف باعث شد که نسخه های مختلفی از این زبان بوجود آید که با یکدیگر ناسازگار بودند. در سال ۱۹۸۳ انستیتوی ملی استاندارد آمریکا (ANSI) کمیته ای موسوم به X3J11 را مامور کرد تا یک تعریف فاقد ابهام و مستقل از ماشین را از این زبان تدوین نماید. در سال ۱۹۸۹ این استاندارد تحت عنوان ANSI C به تصویب رسید و سپس در سال ۱۹۹۰، سازمان استانداردهای بین المللی (ISO) نیز این استاندارد را پذیرفت و مستندات مشترک آنها تحت عنوان ANSI/ISO C منتشر گردید.

در سالهای بعد و با ظهور روشهای برنامه نویسی شی گرا نسخه جدیدی از زبان C بنام C++ توسط بیارنه استراوتروپ در اوایل ۱۹۸۰ در آزمایشگاه بل توسعه یافت. در C++ علاوه بر امکانات جدیدی که به زبان C اضافه شده است، خاصیت شی گرایی را نیز به آن اضافه کرده است.

با گسترش شبکه و اینترنت، نیاز به زبانی احساس شد که برنامه های آن بتوانند بر روی هر ماشین و هر سیستم عامل دلخواهی اجرا گردد. شرکت سان مایکروسیستمز در سال ۱۹۹۵ میلادی زبان Java را بر مبنای

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

C و ++C ایجاد کرد که هم اکنون از آن در سطح وسیعی استفاده می شود و برنامه های نوشته شده به آن بر روی هر کامپیوتری که از Java پشتیبانی کند (تقریباً تمام سیستمهای شناخته شده) قابل اجرا می باشد. شرکت مایکروسافت در رقابت با شرکت سان، در سال ۲۰۰۲ زبان جدیدی بنام #C (سی شارپ) را ارائه داد که رقیبی برای Java بشمار می رود.

برنامه نویسی ساخت یافته

در دهه ۱۹۶۰ میلادی توسعه نرم افزار دچار مشکلات عدیده ای شد. در آن زمان سبک خاصی برای برنامه نویسی وجود نداشت و برنامه ها بدون هیچگونه ساختار خاصی نوشته می شدند. وجود دستور پرش (goto) نیز مشکلات بسیاری را برای فهم و درک برنامه توسط افراد دیگر ایجاد می کرد، چرا که جریان اجرای برنامه مرتباً دچار تغییر جهت شده و دنبال کردن آن دشوار می گردید. لذا نوشتن برنامه ها عملی بسیار زمان بر و پرهزینه شده بود و معمولاً اشکال زدایی، اعمال تغییرات و گسترش برنامه ها بسیار مشکل بود. فعالیتهای پژوهشی در این دهه باعث بوجود آمدن سبک جدیدی از برنامه نویسی بنام روش ساختیافته گردید؛ روش منظمی که باعث ایجاد برنامه هایی کاملاً واضح و خوانا گردید که اشکال زدایی و خطایابی آنها نیز بسیار ساده تر بود.

اصلی ترین نکته در این روش عدم استفاده از دستور پرش (goto) است. تحقیقات بوهم و ژاکوپینی نشان داد که می توان هر برنامه ای را بدون دستور پرش و فقط با استفاده از ۳ ساختار کنترلی ترتیب، انتخاب و تکرار نوشت.

ساختار ترتیب، همان اجرای دستورات بصورت متوالی (یکی پس از دیگری) است که کلیه زبانهای برنامه نویسی در حالت عادی بهمان صورت عمل می کنند.

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

ساختار انتخاب به برنامه نویس اجازه می دهد که براساس درستی یا نادرستی یک شرط، تصمیم بگیرد کدام مجموعه از دستورات اجرا شود.

ساختار تکرار نیز به برنامه نویسان اجازه می دهد مجموعه خاصی از دستورات را تا زمانیکه شرط خاصی برقرار باشد، تکرار نماید.

(برای شرح بیشتر موارد فوق به فصل ۳ مراجعه نمایید).

هر برنامه ساخت یافته از تعدادی بلوک تشکیل می شود که این بلوکها به ترتیب اجرا می شوند تا برنامه خاتمه یابد (ساختار ترتیب). هر بلوک می تواند یک دستور ساده مانند خواندن، نوشتن یا تخصیص مقدار به یک متغیر باشد و یا اینکه شامل دستوراتی باشد که یکی از ۳ ساختار فوق را پیاده سازی کنند. نکته مهم اینجاست که درمورد دستورات داخل هر بلوک نیز همین قوانین برقرار است و این دستورات می توانند از تعدادی بلوک به شرح فوق ایجاد شوند و تشکیل ساختارهایی مانند حلقه های تودرتو را دهند.

نکته مهم اینجاست که طبق قوانین فوق یک حلقه تکرار یا بطور کامل داخل حلقه تکرار دیگر است و یا بطور کامل خارج آن قرار می گیرد و هیچگاه حلقه های روی هم افتاده نخواهیم داشت.

از جمله اولین تلاشها در زمینه ساخت زبانهای برنامه نویسی ساخت یافته، زبان پاسکال بود که توسط پروفیسور نیکلاس ویرث در سال ۱۹۷۱ برای آموزش برنامه نویسی ساخت یافته در محیطهای آموزشی ساخته شد و سرعت در دانشگاهها رواج یافت. اما بدلیل نداشتن بسیاری از ویژگیهای مورد نیاز مراکز صنعتی و تجاری در بیرون دانشگاهها موفقیتی نیافت.

کمی بعد زبان C ارائه گردید که علاوه بر دارا بودن ویژگیهای برنامه نویسی ساخت یافته بدلیل سرعت و کارایی بالا مقبولیتی همه گیر یافت و هم اکنون سالهاست که بعنوان بزرگترین زبان برنامه نویسی دنیا شناخته شده است.

مراحل اجرای یک برنامه C

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

برای اجرای یک برنامه C ابتدا باید آن را نوشت. برای اینکار می توان از هر ویرایشگر متنی موجود استفاده کرد و سپس فایل حاصل را با پسوند C ذخیره نمود (فایلهای ++C با پسوند CPP ذخیره می گردند). به این فایل، کد مبدا (source code) گفته می شود. مرحله بعدی تبدیل کد مبدا به زبان ماشین است که به آن کد مقصد (object code) گفته می شود. همانطور که قبلا نیز گفته شد برای اینکار از یک برنامه مترجم بنام کامپایلر استفاده می شود. کامپایلرهای متعددی برای زبان C توسط شرکتهای مختلف و برای سیستم عاملهای مختلف نوشته شده است که می توانید برحسب نیاز از هر یک از آنها استفاده نمایید. اما هنوز برنامه برای اجرا آماده نیست. معمولا برنامه نویسان از در برنامه های خود از یک سری از کدهای از پیش آماده شده برای انجام عملیات متداول (مانند محاسبه جذر و یا سینوس) استفاده می کنند که برنامه آنها قبلا نوشته و ترجمه شده است. این برنامه ها یا در قالب کتابخانه های استاندارد توسط شرکتهای ارائه کننده نرم افزار عرضه شده است و یا توسط دیگر همکاران برنامه نویس اصلی نوشته و در اختیار وی قرار داده شده است. در این مرحله باید کد مقصد برنامه اصلی با کدهای مربوط به این برنامه های کمکی پیوند زده شود. برای اینکار نیاز به یک پیوند زننده (Linker) داریم و نتیجه این عمل یک فایل قابل اجرا خواهد بود (در ویندوز این فایل پسوند EXE خواهد داشت). مرحله بعدی اجرای برنامه و دادن ورودیهای لازم به آن و اخذ خروجیها می باشد. در شکل زیر این مراحل نشان داده شده اند.

مسلماتی مراحل بالا برای اجرای هر برنامه زمانبر می باشد، بهمین دلیل اکثر تولید کنندگان کامپایلرها، محیطهایی را برای برنامه نویسی ارائه کرده اند که کلیه مراحل بالا را بطور اتوماتیک انجام می دهند. به این محیطها (Development Environment IDE Integrated) یا محیط مجتمع توسعه نرم افزار گفته می شود. این محیطها دارای یک ویرایشگر متن می باشند که معمولا دارای خواص جالبی همچون استفاده از رنگهای مختلف برای نشان دادن اجزای مختلف برنامه مانند کلمات کلیدی، و یا قابلیت تکمیل اتوماتیک قسمتهای مختلف برنامه می باشد. پس از نوشتن برنامه و با انتخاب گزینه ای مانند Run کلیه عملیات فوق

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

بطور اتوماتیک انجام شده و برنامه اجرا می گردد. علاوه براین، این محیطها معمولا دارای امکانات اشکالزدایی برنامه (Debug) نیز می باشند که شامل مواردی همچون اجرای خط به خط برنامه و یا دیدن محتویات متغیرها در زمان اجرا است. چند محیط معروف برنامه نویسی عبارتند از :

۳,۱ Borland C++ برای محیط DOS

Borland C ++ از نسخه ۴ به بالا برای Windows

Microsoft Visual C ++ برای محیط Windows

Borland C++ Builder برای محیط Windows

برای شروع ما از محیط ۳,۱ Borland C++ تحت Dos که نحوه کار ساده تری نسبت به سایرین دارد استفاده می کنیم.

پس از نصب این نرم افزار، برنامه BC.exe را اجرا کنید تا وارد محیط borland c شوید همانطور که می بینید، این محیط از ۳ قسمت اصلی تشکیل شده است :

بخش ویرایش برنامه : بخش آبی رنگ وسط می باشد که در حقیقت یک ویرایشگر است که برنامه در آن تایپ می شود. همانطور که می بینید در این ویرایشگر از رنگهای مختلف برای نشان دادن قسمت‌های مختلف برنامه استفاده می شود. مثلا برای کلمات کلیدی از رنگ سفید استفاده شده است. بخش منوهای کاری : این بخش که در قسمت بالا واقع شده است، حاوی تعدادی منو (گزینه) برای انجام وظایف مختلف است. خلاصه این عملیات عبارتند از :

o منوی File : عملیاتی مانند باز کردن و یا ذخیره یک برنامه

o منوی Edit : عملیات ویرایش مانند حذف، o کپی و یا چسباندن یک قسمت از برنامه

o منوی Search : جستجوی و یا تعویض یک متن در برنامه

o منوی Run : اجرای برنامه بصورت کامل یا دستور به دستور

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

- o منوی Compile : عملیات مربوط به کامپایل و پیوند برنامه
- o منوی Debug : عملیات مربوط به اشکالزدایی مانند دیدن مقادیر متغیرها در زمان اجرا
- o منوی Project : عملیات مربوط به مدیریت برنامه هایی که شامل چندین فایل مستقل هستند (پروژه)
- o منوی Options : عملیات مربوط به تنظیمات سیستم مانند نحوه کامپایل و یا رنگ پیش فرض محیط
- o منوی Windows : عملیات مربوط به پنجره های باز فعلی (مربوط به چندین برنامه یا نمایش متغیرها و ...

خطاهای برنامه نویسی

بنظر می رسد خطاها جزء جداناپذیر برنامه ها هستند. بندرت می توان برنامه ای نوشت که در همان بار اول بدرستی و بدون هیچگونه خطایی اجرا شود. اما خطاها از لحاظ تاثیری که بر اجرای برنامه ها می گذارند، متفاوتند. گروهی ممکن است باعث شوند که از همان ابتدا برنامه اصلا کامپایل نشود و گروه دیگر ممکن است پس از گذشت مدتها و در اثر دادن یک ورودی خاص به برنامه، باعث یک خروجی نامناسب و یا یک رفتار دور از انتظار (مانند قفل شدن برنامه) شوند. بطور کلی خطاها به دو دسته تقسیم می شوند:

خطاهای نحوی (خطاهای زمان کامپایل): این خطاها در اثر رعایت نکردن قواعد دستورات زبان C و یا تایپ اشتباه یک دستور بوجود می آیند و در همان ابتدا توسط کامپایلر به برنامه نویس اعلام می گردد. برنامه نویس باید این خطا را رفع کرده و سپس برنامه را مجددا کامپایل نماید. لذا معمولا این قبیل خطاها خطر کمتری را در بردارند.

خطاهای منطقی (خطاهای زمان اجرا): این دسته خطاها در اثر اشتباه برنامه نویس در طراحی الگوریتم درست برای برنامه و یا گاهی در اثر در نظر نگرفتن بعضی شرایط خاص در برنامه ایجاد می شوند. متأسفانه این دسته خطاها در زمان کامپایل اعلام نمی شوند و در زمان اجرای برنامه خود را نشان می دهند. بنابراین، این خود برنامه نویس است که پس از نوشتن برنامه باید آن را تست کرده و خطاهای منطقی آن را پیدا کرده و رفع نماید. متأسفانه ممکن است یک برنامه نویس خطای منطقی برنامه خود را تشخیص ندهد و این خطا

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

پس از مدت‌ها و تحت یک شرایط خاص توسط کاربر برنامه کشف شود. بهمین دلیل این دسته از خطاها خطرناکتر هستند. خود این خطاها به دو دسته تقسیم می گردند:

a. خطاهای مهلک: در این دسته خطاها کامپیوتر بلافاصله اجرای برنامه را متوقف کرده و خطا را به کاربر گزارش می کند. مثال معروف این خطاها،

b. خطای تقسیم بر صفر می باشد.

c. خطاهای غیرمهلک: در این دسته خطا

d. اجرای برنامه ادامه می یابد ولی برنامه نتایج اشتباه تولید می نماید. بعنوان مثال ممکن است در اثر وجود یک خطای منطقی در یک برنامه حقوق و دستمزد

e. حقوق کارمندان اشتباه محاسبه شود و تا مدت‌ها نیز کسی متوجه این خطا نشود!

با توجه به آنچه گفته شد، در می یابیم که رفع اشکال برنامه ها بخصوص خطاهای منطقی از مهمترین و مشکلترین وظایف یک برنامه نویس بوده و گاهی حتی سخت تر از خود برنامه نویسی است! بهمین دلیل است که بسیاری از شرکتها(همانند مایکروسافت) ابتدا نسخه اولیه نرم افزار خود را در اختیار کاربران قرار می دهند تا اشکالات آن گزارش شده و رفع گردد. بسیار مهم است که در ابتدا سعی کنید برنامه ای بنویسید که حداقل خطاها را داشته باشد، در گام دوم با آزمایش دقیق برنامه خود هرگونه خطای احتمالی را پیدا کنید و در گام سوم بتوانید دلیل بروز خطا را پیدا کرده و آنرا رفع نمایید. هر سه عمل فوق کار سختی بوده و نیاز به تجربه و مهارت دارد.

آخرین نکته اینکه در اصطلاح برنامه نویسی به هر گونه خطا، bug و به رفع خطا debug گفته می شود.

درمورد برنامه فوق به نکات زیر توجه کنید:

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

خط اول یک توضیح درمورد برنامه است. در زبان C برای توضیحات یک خطی از علامت // استفاده می گردد. اما چنانچه توضیحات بیش از یک خط بود، آن را با علامت /* شروع کرده و با */ پایان دهید. کامپایلر از این توضیحات صرفنظر خواهد کرد. این توضیحات باعث می شوند که برنامه شما خواناتر شده و دیگران بهتر آن را درک کنند.

هر دستوری که با علامت # شروع شود، یک دستور C نیست، بلکه جزو دستورات پیش پردازنده محسوب می گردد. دستورات پیش پردازنده، دستوراتی هستند که توسط کامپایلر قبل از شروع به کامپایل انجام می شوند. بعنوان مثال دستور #include باعث می شود که تعاریف اولیه مربوط به توابعی (زیربرنامه هایی) که قصد استفاده از آنها را داریم به برنامه اضافه شود. در مثال بالا برای استفاده از توابع printf و scanf که در کتابخانه استاندارد C تعریف شده اند، فایل سرآمد stdio.h را که این توابع در آن تعریف شده اند را استفاده کرده ایم.

هر برنامه C باید دارای تابعی به نام main باشد که اجرای برنامه از آن شروع می شود و در حقیقت همان برنامه اصلی است. البته می توان هر تعداد دیگری تابع (زیربرنامه) نیز تعریف کرد، اما وجود تابع main الزامی است. دقت کنید که گرچه این تابع پارامتر ورودی ندارد، اما از پرانتز باز و بسته تنها استفاده شده است.

در زبان C هر بلوک برنامه با علامت { آغاز شده و با } پایان می یابد. این دو معادل دستورات begin و end در زبانهای دیگر از جمله پاسکال می باشند که برای سادگی زبان انتخاب شده اند.

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

دو خط بعدی به تعریف متغیرهای radius و area می پردازد. در زبان C قبل از استفاده از هر متغیری باید آن را اعلان نمایید. اعلان متغیر شامل نام و نوع متغیر است. در مثال فوق، متغیر radius از نوع عدد صحیح (integer) و متغیر area از نوع عدد اعشاری (float) تعریف شده اند.

توابع printf و scanf جزو کتابخانه استاندارد C محسوب می گردند و به ترتیب برای چاپ اطلاعات در خروجی استاندارد (نمایشگر) و دریافت اطلاعات از ورودی استاندارد (صفحه کلید) استفاده می شوند. برای چاپ رشته مورد نظر باید آنها را در داخل علامت " قرار داد. درمورد این توابع بعداً توضیح خواهیم داد.

دقت کنید که در پایان هر دستورالعمل از علامت ; استفاده شده است. در مجموع C یک زبان قالب آزاد است و شما می توانید دستورات را به هر نحوی که دوست دارید قرار دهید (مثلاً چند دستور در یک خط از برنامه). تنها چیزی که نشاندهنده پایان یک دستور است، - علامت ; است و نه انتهای خط.

از آنجا که C یک زبان قالب آزاد است، - می توان با استفاده از مکان نوشتن دستورات شکل بهتری به برنامه داد. بعنوان مثال دقت کنید که پس از شروع تابع main ، - دستورات حدود ۳ کاراکتر جلوتر نوشته شده اند. به این نحوه نوشتن دستورات دندانه گذاری می گویند. بطور کلی هر بار که بلوک جدیدی آغاز می شود، - باید آن را کمی جلوتر برد. این مسئله باعث جدا شدن بلوکها از یکدیگر و خوانایی بهتر برنامه می شود.

در پایان برنامه و در داخل مستطیل خاکستری، - یک نمونه از اجرای برنامه که شامل یک ورودی و خروجی نمونه است، - آورده شده است.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

فصل چهارم

Visual Basic ۶

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

مقدمه ای بر زبان برنامه نویسی ۶ Visual Basic

ویژوال بیسیک توسعه یافته زبان برنامه نویسی بیسیک می باشد. بیسیک توسط پروفیسور جان کمبسی و توماس کرتز از کالج دارتموث برای نوشتن برنامه های ساده ایجاد شد. طراحی آن از اواسط دهه ۱۹۶۰ آغاز گردید.

ویژوال بیسیک تا نسخه ۳ به صورت ۱۶ بیتی بود. از نسخه ۵ به بعد فقط ویرایش ۳۲ بیتی آن ارائه شد. (نسخه ۴ هم به صورت ۱۶ بیتی و هم به صورت ۳۲ بیتی عرضه شده بود.)

ویژوال بیسیک از نسخه ۶ به بعد بر پایه چارچوب دات نت (.NET) ارائه شد.

اگر چه با ظهور ویژوال بیسیک دات نت اکثر برنامه نویسان ویژوال بیسیک ۶ به آن گرویدند، ولی نسخه ۶ همچنان طرفداران ویژه خود را دارد.

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

ویژوال بیسیک برای توسعه سریع نرم افزار (RAD یا Application Development Rapid) بر پایه رابط گرافیکی کاربر (GUI یا Graphical User Interface) توسعه داده شد. دسترسی آسان و سریع به پایگاه دادهها با استفاده از RDO، DAO، ADO و ایجاد کنترل های اکتیو ایکس از جمله مواردی هستند که این زبان را برای RAD مناسب کرده اند.

برنامه نویسی در ویژوال بیسیک به صورت رخدادگرا و شیء گرا می باشد.

در برنامه نویسی تجاری، ویژوال بیسیک جز محبوب ترین ها است. بنابه آماری که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد، ۵۳٪ از برنامه های تجاری با استفاده از این زبان تولید شده اند. Basic visual (که زین پس آن را VB خواهیم خواند) از زبانهای برنامه نویسی تحت Windows می باشد که برای کدنویسی از دستورات زبان Basic سود می برد.

VB (مانند تمام زبانهای برنامه نویسی تحت ویندوز) با استفاده از تمام امکانات زیبای ویندوز (که باعث فراگیر شدن این سیستم عامل زیبا و توانمند در میان کاربران شده است)، طراحی محیطی زیبا و قدرتمند را برای پروژه مورد نظر، بسیار ساده می نماید.

در حال حاضر، به جرأت می توان گفت که یکی از انتخاب های اصلی برنامه نویسان حرفه ای در سطح جهان برای تهیه پروژه های با قابلیت های ویژه، VB می باشد، خصوصاً از VB۶ که مایکروسافت عملاً با افزودن توانایی های متنوع بسیار به VB، حتی حاضر شد از دیگر زبانهای معروف تحت ویندوز خود مانند Visual C++ و Visual Foxpro بگذرد و سعی در هدایت تمام برنامه نویسان به سوی VB داشته باشد. در حال حاضر که به تهیه این قسمت همت گماردم، نسخه آزمایشی VB.net در بازار وجود دارد ولی عموماً برنامه نویسان از VB۶ استفاده می کنند و لذا ما نیز این نسخه از VB را برای آموزش انتخاب می کنیم،

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

هر چند تمام خوانندگان عزیز می دانند که عموماً با فراگیری یک نسخه از یک برنامه، فراگیری نسخه های بعدی آن کار چندان دشواری نخواهد بود.

خوانندگان عزیز توجه داشته باشند که برای فراگیری VB، آشنایی با ویندوز و Basic لازم است. همچنین بهتر است در هنگام مطالعه، VB باز باشد و مطالب را در همان لحظه کار کنند.

هنگامی که VB اجرا می شود، توسط پنجره ای نوع پروژه ای که می خواهید طراحی کنید از شما خواسته می شود.

همان طور که ملاحظه می فرمایید، انواع مختلفی از پروژه ها در این پنجره وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها خواهیم پرداخت، ولی فعلاً نوع استاندارد پروژه های VB یعنی نوع Standard EXE را انتخاب و آن را باز (Open) می کنیم. این نوع پروژه (که غالباً پروژه ها را در بر می گیرد) برای تهیه برنامه های کاربردی (Applications) مورد استفاده قرار می گیرد.

پس از باز کردن پروژه Standard Exe، پنجره اصلی VB برای این نوع پروژه باز می شود: این پنجره، علاوه بر آنچه عموماً در پنجره های ویندوز می بینیم (مانند Title Bar و Bar Menu)، شامل چند بخش بسیار مهم می باشد:

۱- یک فرم (Form) خالی با عنوان (Caption) برابر Form۱ وجود دارد. این همان فرمی است که بلافاصله پس از اجرا (Run) شدن برنامه، روی صفحه نمایش، قرار می گیرد (این پیش فرض قابل تغییر است).

۲- نوار ابزار Standard Buttons که دکمه هایی با کاربرد معمولاً بیشتر را شامل می شود. تعدادی از این

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

دکمه ها را در ویندوز می شناسید (مانند Save و Open ,Copy, Paste, Undo, Redo) و برخی دیگر را در ادامه خواهیم دید.

۳- پنجره ای سمت چپ تصویر دیده می شود. این پنجره شامل برخی از کاربردی ترین کنترل‌های قابل دیدن (VCL) می باشد. در ادامه با VCLها آشنا خواهیم شد و از آنها بسیار بهره خواهیم برد. به این پنجره Bar Tool (جعبه ابزار) گفته می شود.

۴- در سمت راست تصویر سه پنجره دیگر دیده می شود. در بالا، پنجره پروژه (Project)، سپس پنجره مشخصات (Properties) و در پایین، پنجره Form Layout قرار دارد. پنجره Project شامل نام تمام اجزای پروژه مانند فرمها، ماژولها Moduls، Activex، ها و ... می باشد. مثلاً اگر در پروژه ای چند فرم وجود داشته باشد و بخواهیم به فرم دیگری برویم، کافی است نام آن را در این پنجره دابل کلیک نماییم. پنجره Properties، برخی از مشخصه (Property) های مربوط به VCL ای که انتخاب شده (Select) باشد را نمایش می دهد که می توان آنها را در هنگام طراحی (Design Time) تغییر داد (سایر مشخصه ها باید در هنگام اجرا (Run Time) تنظیم شوند). در پنجره Form Layout نیز می توان مکان قرار گیری Form هنگام اجرای برنامه (Run Time) بر روی صفحه نمایش را تعیین کرد (همچنین این کار را توسط کدنویسی نیز می توان انجام داد و عموماً همین روش هم توصیه می شود و لذا عموماً حتی می توان این پنجره را به کل بست).

در این بخش با شمای کلی VB آشنا شدیم، در ادامه درباره VCL ها و نحوه کدنویسی برای آنها مطالب مفیدی خواهیم آموخت.

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

مفاهیم بنیادی در VB، شی (Object) های بسیاری وجود دارد مانند فرمها، دکمه ها، برچسب ها، تصاویر و همانطور که می دانیم هر شی (Object) دارای یک سری مشخصات (Properties) می باشد. به عنوان مثال اگر یک اتومبیل را به عنوان یک شی در نظر بگیریم، این اتومبیل دارای مشخصاتی چون رنگ خاص، وزن خاص، طول و عرض و ارتفاع خاص، میزان خاص مصرف بنزین و ... می باشد که در تمایز دو اتومبیل از هم، همین مشخصات هستند که به ما کمک می کنند.

در VB نیز هر Object دارای یک تعداد مشخصه (Property) می باشد. به عنوان مثال یک دکمه (Button) دارای مشخصاتی چون عرض (Width) و ارتفاع (Height) خاص و یا یک عنوان (Caption) خاص و ... می باشد.

برخی شی (object) ها در VB، فقط در کدنویسی قابل دسترسی هستند (مانند شی ADODB که در آینده با آن آشنا خواهید شد) اما برخی دیگر علاوه بر زمان کدنویسی، در زمان طراحی (Design) نیز می توان آنها را بر روی فرمها و در جای دلخواه قرار داد و آنها را تنظیم (Set) نمود. به اشیاء نوع اخیر، کنترل (Control) گفته می شود.

کنترل ها خود دو گونه اند، برخی علاوه بر زمان طراحی (Design) در زمان اجرا (Run Time) نیز دیده می شوند، به این نوع کنترل در اصطلاح Visual Control VCL گفته می شود که بیشترین انواع کنترلها را در بر می گیرند (مانند دکمه ها، جدولها، برچسبها و بسیاری دیگر که در ادامه خواهند آمد) اما برخی دیگر از کنترل ها فقط در هنگام طراحی (Design) دیده می شوند و در هنگام اجرا تنها عمل خاصی انجام می دهند و خود دیده نمی شوند (مانند کنترل Timer)، به این نوع کنترلها، Non-Visual Control گفته می شود. باید توجه داشته باشید که کنترلهای Non-Visual، ذاتاً در Run Time دیده نمی شوند ولی ممکن است بنابر نیازی و در زمانی خاص از اجرا، خودمان برای یک یا چند VCL نیز مقدار مشخصه Visual آنها را

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

برابر False قرار دهیم که مسلماً در این حالت با وجود اینکه در آن زمان، این کنترلها دیده نمی شوند ولی VCL بودن آنها تغییری نکرده است.

کنترل ها (اعم از VCL ها و غیر آن) معمولاً دارای تعدادی Event می باشند. Event ، رویداد یا رخدادی است که توسط کاربر و معمولاً با استفاده از ماوس یا صفحه کلید برای یک کنترل خاص روی می دهد. مثلاً یک کنترل ممکن است دارای رویداد Event Click باشد که این نوع رویداد زمانی که کاربر در هنگام اجرای برنامه (Run Time) بر روی آن کنترل خاص کلیک نماید رخ می دهد. برخی Event های معمول دیگر برای کنترلها عبارتند از: DoubleClick (زمانی که بر روی آن کنترل دابل کلیک شود) ، MouseMove (زمانی که نشانگر ماوس بر روی آن کنترل قرار دارد) ، KeyPress (زمانی که کلیدی از صفحه کلید زده شد) ، KeyDown (زمانی که کلیدی از صفحه کلید پایین بود) ، KeyUp (زمانی که کلید زده شده برداشته شد) ، MouseDown ، MouseUp و ... که در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد. برای هر Event (رویداد) می توان یک Event Procedure داشت. Event Procedure پاسخی است که یک کنترل زمانی که یک Event رخ می دهد، از خود نشان می دهد. در واقع Event قطعه برنامه ای است که زمانی که بر روی یک کنترل، یک Event رخ می دهد، به طور اتوماتیک اجرا می شود.

کنترلها معمولاً علاوه بر یک سری مشخصات (Properties) و یک سری رویداد (Event) ، دارای تعدادی نیز متد (Method) می باشد. متدها عملیتهای تعریف شده ای هستند که توسط آنها یک عمل خاص بر روی کنترلها انجام می شود.

توجه داریم که تفاوت متدها و Event Procedure ها در این است که متدها توسط VB ، شناخته شده اند و عملشان همیشه ثابت است، اما Event Procedure ها توسط برنامه نویس و به دلخواه او تهیه می شود،

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

بنابراین Method های مشابه بر روی کنترل‌های متفاوت، پاسخ مشابهی دارد ولی ممکن است Event های مشابه بر روی کنترل‌های متفاوت با توجه به Procedure Event های مخصوص هر یک، متفاوت باشد (مثلاً رویداد Click برای یک کنترل، کاری انجام دهد و برای کنترلی دیگر، کاری دیگر).

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت اینست که Procedure ها به طور مستقیم اجرا نمی شوند بلکه فقط زمانی که نامشان فراخوانی شود اجرا می شوند. بنابراین مثلاً در مورد Event Procedure ها باید بدانیم که با اینکه کد مربوط به آنها نوشته شده است ولی تا وقتی که آن Event خاص (که باعث فراخوانی Event Procedure مربوط می شود) روی ندهد، این کدها اجرا نخواهند شد.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

فصل پنجم

زبان Java

این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

جاوا (زبان برنامه نویسی)

جاوا (به انگلیسی: Java) یک زبان برنامه نویسی شیء گراست که برای اولین بار توسط جیمز گوسلینگ در شرکت سان مایکروسستمز ایجاد شد و در سال ۱۹۹۵ به عنوان بخشی از سکوی جاوا منتشر شد. زبان جاوا شبیه به C++ است اما مدل شیء گرایی آسانتری دارد و از قابلیت های سطح پایین کمتری پشتیبانی می کند. یکی از قابلیت های اصلی جاوا این است که مدیریت حافظه را بطور خودکار انجام می دهد. ضریب اطمینان عملکرد برنامه های نوشته شده به این زبان بالا است و وابسته به سیستم عامل خاصی نیست، به عبارت دیگر می توان آن را روی هر رایانه با هر نوع سیستم عاملی اجرا کرد. برنامه های جاوا به صورت کدهای بیتی همگردانی (کامپایل) می شوند. که مانند کد ماشین هستند و به ویژه وابسته به سیستم عامل خاصی نیستند.

محتویات

۱ تاریخچه

۲ اهداف اولیه

این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

۳ برنامه‌های جاوا و اپلت‌ها

۴ خط مشی جاوا

۵ پیاده سازی

۶ اداره خودکار حافظه

۷ گرامر

۸ نمونه‌هایی از برنامه‌های جاوا

۸,۱ مثال‌ها

۹ توزیع‌های جاوا

۱۰ کلاس‌های خاص

۱۰,۱ Applet (برنامه‌های کاربردی کوچک)

Servlet ۱۰,۲

JSP ۱۰,۳

Swing ۱۰,۴

این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

Generics ۱۰,۵

۱۱ کتابخانه های کلاس

۱۲ ویرایش

۱۳ ایرادات مطرح شده

۱۴ پاسخ به ایرادات

۱۵ یک اشتباه متداول

۱۶ جستارهای وابسته

۱۷ پیوندهای بیرونی

۱۸ پانویس

۱۹ منابع

تاریخچه

در مقایسه با زبان های دیگر، همچون C++ یا بیسک یا فورترن، جاوا زبان نسبتاً جدیدتری است. شرکت (sun Microsystems) سان مایکروسیستمز در سال ۱۹۹۱ یک پروژه تحقیقاتی به نام گرین (Green) را آغاز کرد. هدف این پروژه ایجاد زبانی جدید شبیه به C++ بود که نویسنده اصلی آن، جیمز

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

گاسلینگ، آن را بلوط (Oak) نامید. اما بعدها به دلیل برخی مشکلات حقوقی از میان لیستی از کلمات تصادفی^[۱] نام آن به جاوا تغییر کرد.

پروژه گرین به دلیل مشکلات بازاریابی در شرف لغو شدن بود تا اینکه گسترش وب در سال ۱۹۹۳ باعث نمایش توانایی‌های وافر جاوا در این عرصه گشت. اینگونه بود که شرکت سان میکروسیستمز در مه ۱۹۹۵ جاوا را رسماً به بازار عرضه کرد.

جاوا یک زبان برنامه‌نویسی است که در ابتدا توسط شرکت ایجاد شده‌است و در سال ۱۹۹۵ به عنوان مولفه اصلی platform java منتشر شد. این زبان قسمت‌های بسیاری از گرامر خود را از C و C++ گرفته اما دارای مدل شی‌گرایی ساده‌ای است و امکانات سطح پایین کمی دارد. کاربرد جاوا در کامپایل به صورت بایت کد است که قابلیت اجرا روی تمامی ماشین‌های شبیه‌سازی جاوا را داشته باشد صرف نظر از معماری و خصوصیات آن کامپیوتر. اجرای اصلی کامپایلرهای جاوا، ماشین‌های پیاده‌سازی و کتابخانه‌های آن توسط این شرکت از سال ۱۹۹۵ منتشر شد. در may ۲۰۰۷ این شرکت، نرم‌افزار رایگان این زبان را فراهم کرد. دیگران هم کاربردهای دیگری از این زبان را منتشر کردند مثل کامپایلر GNU برای جاوا.

مرورگرهای اصلی وب، به هم پیوستند تا به طور مطمئن applet java را بدون صفحات وب اجرا کنند و به این صورت جاوا خیلی زود معروف و محبوب شد. با پیدایش java2، نسخه جدید توانست ترکیب‌های جدیدی را برای نوع‌های مختلف پلت فرم‌ها ایجاد کند. به عنوان مثال J2EE، با هدف کاربرد برای تشکیلات اقتصادی، و نسخه J2ME برای موبایل منتشر شد. در سال ۲۰۰۶ با هدف بازاریابی، این شرکت نسخه جدید J2 را با نام‌های JavaEE، JavaME و JavaSE منتشر کرد. در سال ۱۹۹۷ شرکت

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

سان میکروسیستمز، ISO/IEC JTC1 standards body و International Ecma را به فرمول جاوا تغییر داد. شرکت sun بسیاری از کاربردهای جاوایش را بدون هیچ هزینه‌ای فراهم آورد. شرکت sun با فروش مجوز برای بعضی از کاربردهای خاصش مثل [Enterprise System Java](#) درآمدی را بدست آورد. اولین تمایزی که بین [SDK](#) و [JRE](#) داد شامل فقدان کامپایلر برای [JRE](#) و سرفایل‌ها بود. در ۱۳ نوامبر ۲۰۰۶ شرکت sun نرم‌افزار جاوا را به صورت رایگان و با مجوز عمومی برای همه منتشر کرد. جاوا یک پلتفرم نرم‌افزاری است.

اهداف اولیه

این زبان باید ساده، شی‌گرا و مشهور باشد.

مطمئن و بدون خطا باشد.

وابسته به معماری کامپیوتر نبوده و قابل انتقال باشد.

باید با کارایی بالا اجرا شود.

باید به صورت پویا و نخ‌کشی شده باشد.

برنامه‌های جاوا و اپلت‌ها

جاوا برای نوشتن انواع برنامه‌های کاربردی مناسب است. با جاوا می‌توان انواع برنامه‌های زیر را نوشت:

برنامه‌های تحت وب

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

برنامه نویسی سیستم های کوچک مانند موبایل، پاکت پی سی و ...

برنامه های کاربردی بزرگ (Enterprise)

برنامه های رومیزی (Desktop)

و غیره.

قابلیت خاصی در جاوا وجود دارد بنام اپلت. اپلت ها امکانات فراوانی برای نوشتن برنامه های تحت وب در اختیار برنامه نویسان قرار می دهند که دیگر زبان های برنامه نویسی فاقد آن هستند. البته وجود ماشین مجازی جاوا برای اجرای اپلت لازم است. اپلت ها نظیر فناوری Activex شرکت مایکروسافت هستند که برنامه نویسان را قادر می سازد تا امکاناتی را به مرورگر کاربر بیافزایند. البته تفاوت این دو در امنیت می باشد به گونه ای که اپلت ها بدلیل اینکه در محیطی به نام جعبه شنی اجرا می شوند امن هستند ولی Activex ها فاقد چنین امنیتی هستند.

سیستم عامل: هر چقدر زبانهای net. قوی باشند تنها بر روی پلت فرم ویندوز اجرا می شوند و برخی ویندوز را سیستم عامل غیر قابل اعتمادی در برنامه نویسی Enterprise می دانند. ولی جاوا از این نظر انتخابی خوب است.

قابلیت حمل: جاوا بر روی پلتفرم های گوناگونی قابل اجرا است، از ATM و ماشین رختشویی گرفته تا سرورهای سولاریس با قابلیت پشتیبانی از ۱۰۲۴ cpu برای پردازش.

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

جاوا بیشتر از یک زبان است: جاوا فقط یک زبان نیست و انجمن‌هایی متشکل از بزرگان صنایع و برنامه‌نویسان زیادی مشغول به توسعه و ایجاد استانداردهای جدید و به روز هستند.

خط مشی جاوا

یکی از ویژگی‌های جاوا قابل حمل بودن آن است. یعنی برنامه نوشته شده به زبان جاوا باید به طور مشابهی در کامپیوترهای مختلف با سخت‌افزارهای متفاوت اجرا شود. و باید این توانایی را داشته باشد که برنامه یک بار نوشته شود، یک بار کامپایل شود و در همه کامپیوترها اجرا گردد. به این صورت که کد کامپایل شده جاوا را ذخیره می‌کند، اما نه به صورت کد ماشین بلکه به صورت بایت کد جاوا. دستورالعمل‌ها شبیه کد ماشین هستند، اما با ماشین‌های مجازی که به طور خاص برای سخت‌افزارهای مختلف نوشته شده‌اند، اجرا می‌شوند. در نهایت کاربر از **JRE** نصب شده روی ماشین خود یا مرورگر وب استفاده می‌کند. کتابخانه‌های استاندارد یک راه عمومی برای دسترسی به ویژگی‌های خاص فراهم می‌کنند. مانند گرافیک، نخ‌کشی و شبکه. در بعضی از نسخه‌های **JVM** **بایت کدها** می‌توانند قبل و در زمان اجرای برنامه به کدهای محلی کامپایل شوند. فایده اصلی استفاده از بایت کد، قسمت کردن است. اما ترجمه کلی یعنی برنامه‌های ترجمه شده تقریباً همیشه کندتر از برنامه‌های کامپایل شده محلی اجرا می‌شوند. این شکاف می‌تواند با چند تکنیک خوش‌بینانه که در کاربردهای **JVM** قبلی معرفی شد، کم شود. یکی از این تکنیک‌ها **JIT** است که بایت کد جاوا را به کد محلی ترجمه کرده و سپس آن را پنهان می‌کند. در نتیجه برنامه خیلی سریع‌تر نسبت به کدهای ترجمه شده خالص شروع و اجرا می‌شود. بیشتر **VM**های پیشرفته، به صورت کامپایل مجدد پویا، در آنالیز **VM**، رفتار برنامه اجرا شده و کامپایل مجدد انتخاب شده و بهینه‌سازی قسمت‌های برنامه، استفاده می‌شوند. کامپایل مجدد پویا می‌تواند کامپایل ایستا

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

را بهینه‌سازی کند. زیرا می‌تواند قسمت hot spot برنامه و گاهی حلقه‌های داخلی که ممکن است زمان اجرای برنامه را افزایش دهند را تشخیص دهد. کامپایل [JIT](#) و کامپایل مجدد پویا به برنامه‌های جاوا اجازه می‌دهد که سرعت اجرای کدهای محلی بدون از دست دادن قابلیت انتقال افزایش پیدا کند.

تکنیک بعدی به عنوان کامپایل ایستا شناخته شده است. که کامپایل مستقیم به کدهای محلی است مانند بسیاری از کامپایلرهای قدیمی. کامپایلر ایستای جاوا، بایت کدها را به کدهای شی محلی ترجمه می‌کند.

کارایی جاوا نسبت به نسخه‌های اولیه بیشتر شد. در تعدادی از تست‌ها نشان داده شد که کارایی کامپایلر JIT کاملاً مشابه کامپایلر محلی شد. عملکرد کامپایلرها لزوماً کارایی کدهای کامپایل شده را نشان نمی‌دهند. یکی از پیشرفت‌های بی نظیر در در زمان اجرای ماشین این بود که خطاها ماشین را دچار اشکال نمی‌کردند. علاوه بر این در زمان اجرای ماشینی مانند جاوا وسایلی وجود دارد که به زمان اجرای ماشین متصل شده و هر زمانی که یک استثنا رخ می‌دهد، اطلاعات اشکال زدایی که در حافظه وجود دارد، ثبت می‌کنند.

پیاده سازی

شرکت سان میکروسیستم مجوز رسمی برای پلت فرم استاندارد جاوا را به [Microsoft Windows](#)، [Linux](#) و [Solaris](#) داده است. همچنین محیط‌های دیگری برای دیگر پلت فرم‌ها فراهم آورده است. علامت تجاری مجوز شرکت سان میکروسیستم طوری بود که با همه پیاده سازی‌ها سازگار باشد. به علت اختلاف قانونی که با ماکروسافت پیدا کرد، زمانی که شرکت سان ادعا کرد که پیاده سازی ماکروسافت از RMI یا JNI پشتیبانی نکرده و ویژگی‌های خاصی را برای خودش اضافه کرده است.

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

شرکت سان در سال ۱۹۹۷ پیگیری قانونی کرد و در سال ۲۰۰۱ در توافقی ۲۰ میلیون دلاری برنده شد. در نتیجه کمی بعد ماکروسافت جاوا را به ویندوز فرستاد. در نسخه اخیر ویندوز، مرورگر اینترنت نمی تواند از جاوا پلت فرم پشتیبانی کند. شرکت سان و دیگران یک سیستم اجرای جاوای رایگان برای آنها و نسخه های دیگر ویندوز فراهم آوردند.

اداره خودکار حافظه

جاوا از حافظه بازیافتی خودکار برای اداره حافظه در چرخه زندگی یک شی استفاده می کند. برنامه نویس زمانی که اشیا به وجود می آیند، این حافظه را تعیین می کند. و در زمان اجرا نیز، زمانی که این اشیا در استفاده زیاد طولانی نباشند، برنامه نویس مسئول بازگرداندن این حافظه است. زمانی که مرجعی برای شی های باقیمانده نیست، شی های غیر قابل دسترس برای آزاد شدن به صورت خودکار توسط بازیافت حافظه، انتخاب می شوند. اگر برنامه نویس مقداری از حافظه را برای شی هایی که زیاد طولانی نیستند، نگه دارد، چیزهایی شبیه سوراخ حافظه اتفاق می افتند.

یکی از عقایدی که پشت سر مدل اداره حافظه خودکار جاوا وجود دارد، این است که برنامه نویس هزینه اجرای اداره دستی حافظه را نادیده می گیرد. در بعضی از زبان ها حافظه لازم برای ایجاد یک شی، به صورت ضمنی و بدون شرط، به پشته تخصیص داده می شود. و یا به طور صریح اختصاص داده شده و از heap بازگردانده می شود. در هر کدام از این راه ها، مسئولیت اداره اقامت حافظه با برنامه نویس است. اگر برنامه شی را برنگرداند، سوراخ حافظه اتفاق می افتد. اگر برنامه تلاش کند به حافظه ای را که هم اکنون بازگردانده شده، دستیابی پیدا کند یا برنگرداند، نتیجه تعریف شده نیست و ممکن است برنامه بی ثبات شده و یا تخریب شود. این ممکن است با استفاده از اشاره گر مدتی باقی بماند، اما سربراری و

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

پیچیدگی برنامه زیاد می شود. بازیافت حافظه اجازه دارد در هر زمانی اتفاق بیفتد. به طوری که این زمانی اتفاق می افتد که برنامه بی کار باشد. اگر حافظه خالی کافی برای تخصیص شی جدید در [heap](#) وجود نداشته باشد، ممکن است برنامه برای چند دقیقه متوقف شود. در جایی که زمان پاسخ یا اجرا مهم باشد، اداره حافظه و منابع اشیا استفاده می شوند.

جاوا از نوع اشاره گر ریاضی C و C++ پشتیبانی نمی کند. در جایی که آدرس اشیا و اعداد صحیح می توانند به جای هم استفاده شوند. همانند C++ و بعضی زبان های شی گرای دیگر، متغیرهای نوع های اولیه جاوا شی گرا نبودند. مقدار نوع های اولیه، مستقیماً در فیلدها ذخیره می شوند. در فیلدها (برای اشیا) و در پشته (برای توابع)، بیشتر از [heap](#) استفاده می شود. این یک تصمیم هوشیارانه توسط طراح جاوا برای اجرا است. به همین دلیل جاوا یک زبان شی گرای خالص به حساب نمی آید.

گرامر

گرامر جاوا خیلی بزرگتر از C++ است. مثل C++ که ترکیب ساختارها و برنامه های شی گرا می باشد، نیست. بلکه زبان جاوا یک زبان شی گرای خالص است. همه کدهایی که داخل کلاس نوشته می شود و همه چیزهایی که داخل شی است، با استثنائات نوع داده اصلی، که به صورت کلاس نیستند، برای اجرا. جاوا بسیاری از ویژگی ها را پشتیبانی می کند. از کلاس ها برای ساده تر کردن زبان و جلوگیری از رخداد خطا.

نمونه هایی از برنامه های جاوا

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

در زیر نمونه‌ای از برنامه‌ای که در جاوا نوشته شده است آورده شده است. البته برای کامپایل کردن این برنامه بایستی [JDK](http://www.java.com) بر روی سیستم مورد نظر نصب شده باشد.

```
public class Test{
public static void main(String[] args) {
    System.out.println("HelloWorld!");
}
}
```

برای اجرای برنامه بالا، ابتدا باید یک فایل به نام Test.java ساخته شود و سپس کامپایل شود:

```
$ javac Test.java
```

سپس یک فایل خروجی به نام Test.class دریافت می‌شود. بعد با استفاده از دستور زیر برنامه قابل اجرا است:

```
$ java Test
```

مثال‌ها

برنامه Hello world به این صورت در زبان جاوا می‌تواند نوشته شود:

```
// HelloWorld.java
public class HelloWorld {
public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, World!");
}
}
```

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

بر طبق قرارداد فایل هل بعد از کلاس های عمومی نام گذاری می شوند. سپس باید پسوند java را به این صورت اضافه کرد: Hello world.java. این فایل اول باید با استفاده از کامپایلر جاوا به بایت کد کامپایل شود. در نتیجه فایل Hello world.class ایجاد می شود. این فایل قابل اجرا است. فایل جاوا ممکن است فقط یک کلاس عمومی داشته باشد. اما می تواند شامل چندین کلاس با دستیابی عمومی کمتر باشد.

کلاسی که به صورت خصوصی تعریف می شود ممکن است در فایل java ذخیره شود. کامپایلر برای هر کلاسی که در فایل اصلی تعریف می شود یک کلاس فایل تولید می کند. که نام این کلاس فایل همنام کلاس است با پسوند class.

کلمه کلیدی public (عمومی) برای قسمت هایی که می توانند از کدهای کلاس های دیگر صدا زده بشوند، به کار برده می شود. کلمه کلیدی static (ایستا) در جلوی یک تابع، یک تابع ایستا را که فقط وابسته به کلاس است و نه قابل استفاده برای نمونه هایی از کلاس، نشان می دهد. فقط تابع های ایستا می توانند توسط اشیا بدون مرجع صدا زده شوند. داده های ایستا به متغیر هایی که ایستا نیستند، نمی توانند دسترسی داشته باشند.

کلمه کلیدی void (تهی) نشان می دهد که تابع main هیچ مقداری را بر نمی گرداند. اگر برنامه جاوا بخواهد با خطا از برنامه خارج شود، باید system.exit() صدا زده شود. کلمه main یک کلمه کلیدی در زبان جاوا نیست. این نام واقعی تابعی است که جاوا برای فرستادن کنترل به برنامه، صدا می زند. برنامه جاوا ممکن است شامل چندین کلاس باشد که هر کدام دارای تابع main هستند.

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

تابع main باید آرایه‌ای از اشیا رشته‌ای را بپذیرد. تابع main می‌تواند از آرگومان‌های متغیر به شکل (public static void main string...args) استفاده کند که به تابع main اجازه می‌دهد اعدادی دلخواه از اشیا رشته‌ای را فراخوانی کند. پارامتر string[]args آرایه‌ای از اشیا رشته‌ایست که شامل تمام آرگومان‌هایی که به کلاس فرستاده می‌شود، است.

چاپ کردن، قسمتی از کتابخانه استاندارد جاوا است. کلاس سیستم یک فیلد استاتیک عمومی به نام out تعریف کرده است. شی out یک نمونه از کلاس printstream است و شامل تعداد زیادی تابع برای چاپ کردن اطلاعات در خروجی استاندارد است. همچنین شامل (println string) برای اضافه کردن یک خط جدید برای رشته فرستاده شده اضافه می‌کند.

توزیع‌های جاوا

منظور از توزیع جاوا پیاده‌سازی‌های مختلفی است که برای کامپایلر جاوا و همچنین مجموعه کتابخانه‌های استاندارد زبان جاوا (JDK) وجود دارد. در حال حاضر چهار توزیع‌کننده عمده جاوا وجود دارند:

سان میکروسیستمز: توزیع‌کننده اصلی جاوا و مبدع آن می‌باشد. در اکثر موارد هنگامی که گفته می‌شود جاوا منظور توزیع سان می‌باشد.

GNU Classpath: این توزیع از سوی موسسه نرم‌افزارهای آزاد منتشر شده و تقریباً تمامی کتابخانه استاندارد زبان جاوا در آن بدون بهره‌گیری از توزیع شرکت سان از اول پیاده‌سازی شده است. یک کامپایلر به نام GNU Compiler for Java نیز برای کامپایل کردن کدهای جاوا توسط این موسسه ایجاد

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

شده است. فلسفه انتخاب نام Classpath برای این پروژه رها کردن تکنولوژی جاوا از وابستگی به علامت تجاری جاوا است بطوریکه هیچ وابستگی یا محدودیتی برای استفاده آن از لحاظ قوانین حقوقی ایجاد نشود و از طرفی به خاطر وجود متغیر محیطی classpath در تمامی محیطهای اجرایی برنامه های جاوا، این نام به نوعی تکنولوژی جاوا را برای خواننده القا می کند. کامپایلر GNU توانایی ایجاد کد اجرایی (در مقابل بایت کد توزیع سان) را داراست. لازم به ذکر است که در حال حاضر شرکت سان تقریباً تمامی کدهای JDK را تحت مجوز نرم افزارهای آزاد به صورت متن باز منتشر کرده است و قول انتشار قسمت بسیار کوچکی از این مجموعه را که به دلیل استفاده از کدهای شرکت های ثانویه نتوانسته به صورت متن باز منتشر نماید در آینده نزدیک با بازنویسی این کدها داده است.

مایکروسافت J# : این در حقیقت یک توزیع جاوا نیست. بلکه زبانی مشابه می باشد که توسط مایکروسافت و در چارچوب .net ارائه شده است. انتظار اینکه در سیستم عاملی غیر از ویندوز هم اجرا شود را نداشته باشید.

AspectJ : این نیز یک زبان مجزا نیست. بلکه یک برنامه الحاقی می باشد که امکان برنامه نویسی Aspect Oriented را به جاوا می افزاید. این برنامه توسط بنیاد برنامه نویسی جلوه گرا و به صورت کدباز ارائه شده است.

کلاس های خاص

Applet (برنامه های کاربردی کوچک)

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

اپلت جاواها برنامه‌هایی هستند که برای کاربردهایی نظیر نمایش در صفحات وب، ایجاد شده‌اند. واژه import باعث می‌شود کامپایلر جاوا کلاس‌های java.awt.Graphics و java.applet.Applet را به کامپایلر برنامه اضافه کند. کلاس Hello کلاس Applet را توسعه می‌دهد. کلاس اپلت چارچوبی برای کاربردهای گروهی برای نمایش و کنترل چرخه زندگی اپلت، درست می‌کند. کلاس اپلت یک تابع پنجره‌ای مجرد است که برنامه‌های کوچکی با قابلیت نشان دادن واسط گرافیکی برای کاربر را فراهم می‌کند. کلاس Hello تابع موروثی Graphics را از سوپر کلاس container باطل می‌کند، برای اینکه کدی که اپلت را نمایش می‌دهد، فراهم کند. تابع paint شی‌های گرافیکی را که شامل زمینه‌های گرافیکی هستند را می‌فرستد تا برای نمایش اپلت‌ها استفاده شوند. تابع paint برای نمایش " Hello world" تابع drawstring string,int,int را صدا می‌زند.

Servlet

تکنولوژی servlet جاوا گسترش وب را به آسانی فراهم می‌کند. و شامل مکانیزم‌هایی برای توسعه تابعی سرور وب و برابردسترسی به سیستم‌های تجاری موجود است. servlet قسمتی از javaEE است که به درخواست‌های مشتری پاسخ می‌دهد.

```
// Hello.java
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
public class Hello extends GenericServlet {
public void service(ServletRequest request, ServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
response.setContentType("text/html");
final PrintWriter pw = response.getWriter();
pw.println("Hello, world!");
pw.close();
}
```

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

```
}  
}
```

واژه import کامپایلر جاوا را هدایت می کند که تمام کلاس های عمومی و واسطها را از بسته های java.io و java.servlet را در کامپایل وارد کند.

کلاس Hello کلاس Genericservlet را توسعه می دهد. کلاس Genericservlet واسطی برای سرور فراهم می کند تا درخواست را به servlet بفرستد و چرخه زندگی servlet را کنترل کند.

JSP

صفحه سرور جاوا قسمتی از سرور javaEE است که پاسخ تولید می کند. نوعاً صفحات HTML به درخواست های HTTP از مشتری. JSP ها کد جاوا در صفحه HTML را با استفاده از حائل </and/> اضافه می کنند. JSP به javax.servlet کامپایل می شود.

Swing

Swing کتابخانه واسط گرافیکی کاربر است برای پلت فرم javaSE. ابزاری مشابه پنجره، GTK و motif توسط شرکت sun فراهم شده اند. این مثال کاربرد swing یک پنجره واحد همراه با Hello world را ایجاد می کند.

```
// Hello.java (Java SE ۵)  
import java.awt.BorderLayout;  
import javax.swing.*;
```

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

```
public class Hello extends JFrame {
    public Hello() {
        super("hello");
        setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
        setLayout(new BorderLayout());
        add(new JLabel("Hello, world!"));
        pack();
    }

    public static void main(String[] args) {
        new Hello().setVisible(true);
    }
}
```

اولین جمله import کامپایلر جاوا را هدایت می کند تا کلاس BorderLayout را از بسته java.awt در جاوا به کامپایلر اضافه کند. و import دوم همه کلاس های عمومی و واسط آنها را از بسته javax.swing اضافه می کند. کلاس Hello کلاس JFrame را توسعه می دهد. کلاس JFrame یک پنجره با میله عنوان و کنترل بستن است.

زمانی که برنامه آغاز می شود، تابع main با JVM صدا زده می شود. این یک نمونه جدید از کلاس Hello را ایجاد کرده و با صدا زدن تابع (setVisible boolean) با مقدار true نمایش داده می شود.

Generics

قبل از کلاس های عمومی برای هر متغیر باید یک نوع خاص تعریف می کردیم. به عنوان مثال برای کلاس های ظرف این امر مشکل بود زیرا را آسانی برای ایجاد یک container وجود نداشت که نوع های

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

خاصی از اشیا را بپذیرد. کلاس‌های عمومی اجازه می‌دهند نوع زمان کامپایل، بدون نیاز به ایجاد تعداد زیادی از container، چک شود. همه آنها کدهای مشابهی دارند.

کتابخانه‌های کلاس

کتابخانه‌های جاوا که به صورت بایت کد از کد اصلی کامپایل شده اند، برای پشتیبانی از بعضی از کاربردهای جاوا، توسط JRE منتشر شده است. مثال هایی از این کتابخانه‌ها عبارتند از:

کتابخانه‌های مرکزی که شامل:

کتابخانه‌هایی که برای ساختار داده کاربرد دارند. مثل لیست ها، درخت ها، مجموعه ها، مترجم ها.

کتابخانه پرداز XML (تجزیه، تغییر شکل، اعتبار)

کتابخانه‌های موضعی و بین‌المللی

کتابخانه‌های انتگرال گیری که امکان تایپ کردن توسط سیستم‌های بیرونی را می‌دهند.

JDBC برای دستیابی به داده ها

JNDI برای مراجعه و کشف کردن

RMI & CORBA برای توسعه کاربرد توزیع کردن

کتابخانه‌های واسط کاربر

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

AWT (توابع پنجره‌ای مجرد) که قسمت هایی از GUI را فراهم می کنند.

کتابخانه‌های swing که در AWT ساخته شده اند اما کاربرد هایی از AWT widgetry را فراهم می کنند.

APL ها برای ضبط صدا، پردازش و بازنواختی

کاربردهای وابسته پلت فرم ماشین‌های مجازی جاوا

Plugins که توانایی اجرا شدن در مرورگرهای وب را به اپلت می دهد.

java web start

دادن مجوز و مستند سازی

ویرایش

شرکت سان میکروسیستم، ۴ نوع ویرایش از کاربردهای مختلف جاوا را ارائه داده است:

Java card for smartcard

JavaME

JavaSE

JavaEE

ایرادات مطرح شده

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

مهم ترین ایرادی که برنامه نویسان سایر زبانها به زبان جاوا می گیرند سرعت اجرایی پایین جاوا در مقایسه با زبانها سطح پایین تر مانند ++C و اسمبلی است. یک برنامه جاوا به صورت بایت کد می باشد و باید در ماشین مجازی جاوا اجرا گردد. به همین دلیل سرعت اجرای پایینی را در مقابل زبانهایی همچون ++C دارد. به صورت دیگر یک برنامه C به طور متوسط تا ۱۰ برابر سریعتر از برنامه مشابه جاوا اجرا می گردد

جاوا علی رغم شیء گرا بودن در بخشی از قسمتها برخی از اصول شیء گرایی را نادیده گرفته است. از جمله این قسمتها قابلیت بازتابش Reflection می باشد. هدف اصلی بازتابش بررسی (مشاهده) و ایجاد تغییر در برنامه در حال اجرا است ولی این مهم با زیر پا گذاشتن بعضی اصول ممکن شده است. برای نمونه با استفاده از بازتابش (و در صورت داشتن مجوز لازم ضمن اجرای برنامه) می توان به متدهای خصوصی دیگر کلاسها دسترسی داشت.

زبان جاوا در مقابل زبانی مثل ++C ساده تر و یادگیری آن آسانتر است. این آسانتر بودن با حذف بسیاری از موارد که باعث قدرتمندتر بودن زبان ++C بوده اند ایجاد شده است. مهم ترین این موارد اشاره گرها و وراثت چندگانه بوده اند که در زبان جاوا یافت نمی شوند.

از آنجایی که جاوا زبانی با عدم وابستگی به بستر می باشد پس استفاده از توابع سیستم عامل در برنامه را به طور مستقیم نمی پذیرد. به همین صورت نمی توان به طور مستقیم از واسطهای برنامه نویسی غیر از جاوا در آن استفاده نمود.

پاسخ به ایرادات

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

سرعت پایین برنامه‌های جاوا در محیطی که اجرا می‌شوند ملاک کارایی نبوده زیرا در محیط وب مسئله‌ای که سرعت را کند می‌سازد، شبکه بوده و ابتدا باید سربر شبکه را از روی برنامه‌ها برداشت. از طرف دیگر در برنامه‌های رومیزی هم در JDK ۵,۰ و ۶,۰، بهینه سازی بسیاری بوجود آمده که این مسئله باعث شده که در آخرین تست کارایی که انجام شده یک برنامه جاوا در محدوده ۰,۸ تا ۱,۳ همان برنامه در ++C کارایی داشته باشد که ۱,۳ آن مربوط به بخش واسط کاربری و سرعت ۰,۸ آن مربوط به بسته تخلیه حافظه می‌شده که هیچ الگوریتمی نتوانست از الگوریتم Garbage Collector جاوا پیشی بگیرد. همچنین سال ۱۹۹۹ در مقاله‌ای آقای Lutz Prechelt به این مسئله را ثابت کردند که تجربه برنامه‌نویسی که برنامه‌ای را می‌نویسد از انتخاب زبانی که برنامه بر روی آن نوشته می‌شود در کارایی تأثیر بیشتری دارد و این بدان معناست که کارایی یک برنامه را برنامه‌نویس مشخص می‌کند و نه زبان برنامه‌نویسی (ایشان در همان مقاله از زبان جاوا استفاده نمودند تا ذهنیت بد را از بین ببرند)

همچنین در صنعت نرم‌افزار هزینه اصلی مربوط به ساخت نرم‌افزار است و نه تهیه سخت‌افزار برای دستیابی به سرعت بیشتر.

حذف اشاره‌گرها در جاوا به دلیل مشکلاتی بوده که آنها در طول تاریخشان بوجود آورده‌اند، اگرچه این موارد در برنامه‌های سیستمی لازم به نظر می‌رسد ولی در محیط‌های تحت وب که بستر اصلی جاوا هستند می‌توانند اثراتی به مراتب شدیدتر نسبت به آنچه در برنامه‌های سیستمی دارند داشته باشند و باعث می‌شود که توجه برنامه‌نویسان از مسائلی چون کارایی، قابلیت اطمینان و مقیاس‌پذیری برنامه به تنظیم اشاره‌گرها معطوف گردد.

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

وجود وراثت چندگانه در زبانی مانند ++C، باعث ایجاد مشکلات اساسی می‌گردید که اکثر برنامه‌نویسان ++C از آن دوری می‌کرده و هنوز هم می‌کنند. ولی قابلیت چندریخته شدن یک کلاس از لحاظ شی گرای بسیار مهم بوده و بنابراین توجیهی برای وجود وراثت چندگانه را فراهم می‌نمود. در جاوا با وارد شدن مفهومی به نام واسط برنامه‌سازی (Interface)، دیگر نیازی به وجود وراثت چندگانه احساس نشد و بنابراین از زبان جاوا حذف گردید. در حال حاضر اکثر طراحان برنامه‌ها حتی به این نتیجه رسیده‌اند که وراثت تکی هم باعث ایجاد مشکل بوده و تا آنجایی که می‌شود باید از Composition استفاده نمود و در تمامی کتاب‌های طراحی که از سال ۲۰۰۰ به این طرف چاپ شده به آن اشاره نموده‌اند.

از ابتدای بوجود آمدن جاوا، کتابخانه JNI - Java Native Interface در آن وجود داشته که قابلیت فراخوانی و دستکاری برنامه‌هایی در ++C و ... را می‌داده که از نمونه‌های آن می‌توان به Jtwain که یک بسته‌ایست که از کتابخانه‌های ویندوز برای اسکن عکس استفاده می‌کند، یا SWT که یک بسته نرم‌افزاریست که از کتابخانه‌های ویندوز و لینوکس (برحسب سیستم‌عامل) برای ساخت واسط کاربری (UI) استفاده می‌کند، نام برد.

بسیاری از موارد یاد شده به عنوان ایرادات به جاوا به عنوان ایرادات به طراحی زبان‌های سطح بالا هستند و نه جاوا.

یک اشتباه متداول

**این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید**

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

برخی مردم به علت شباهت اسمی، جاوا و [جاوااسکرپت](#) را با هم اشتباه می گیرند. در حالیکه این دو زبان گرچه در ظاهر و کلمات شبیهند ولی بطور ساختاری با یکدیگر متفاوتند. جاوا اسکرپت محصول شرکت [نت اسکپ](#) است. جاوا برای اجرا باید به زبان ماشین مجازی ترجمه شود اما جاوااسکرپت زبانی است که معمولاً در صفحات وب نوشته می شود و توسط مرورگر تفسیر می گردد. در جاوا متغیرها همگی بر اساس نوعشان معرفی می شوند اما در جاوااسکرپت نوع متغیرها به صورت ضمنی مشخص می شود.^[۲]

جستارهای وابسته

[پلتفرم جاوا](#)

[جاوا کارت](#)

[جاوا نسخه میکرو](#)

[جاوا نسخه استاندارد](#)

[جاوا نسخه سازمانی](#)

پیوندهای بیرونی

[آموزش جاوا در پایگاه شرکت سان مایکروسیستمز](#)

پانویس

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

[Better's Always Different Jonathan Schwartz's Blog: Different Isn't Always Better, But ↑](#)

[The Java Language Environment ↑](#)

[ISBN Core Java™ ۲ Volume I - Fundamentals, Seventh Edition ↑](#)

Chapter ۱ - ۵-۱۴۸۲۰۲-۱۳-۰

[۲۳-۰۶-۲۰۰۸ Retrieved on .Krill, Paul. ۲۰۰۹-۰۵-۱۹. ↑](#)

منابع

Sun MicroSystems Documentation on JDK ۱,۵

Deitel & Deitel , Java How to Program, ۶th Ed. Prentice Hall, ۲۰۰۵

Bruce Eckel, Thinking in Java, ۳rd Edition, www.BruceEckel.com

Fowler, Martin. Patterns of Enterprise Application Architecture

[جاوا: چگونه آن را برنامه نویسی کنیم \(چاپ هفتم\) \(انگلیسی\)](#)

[جاوا: تفکر در جاوا \(چاپ چهارم\) \(انگلیسی\)](#)

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش
این تحقیق با قیمت پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید

www.asebankafinet.ir

یا پیام به شماره : ۰۹۱۵۹۸۸۶۸۱۹

www.asebankafinet.ir